

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PVZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
					Positionspreis
					Preisangaben in EUR

Ständige Vertragsbestimmung der LB

Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-HB), Version 11, 2002-09, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor Vertragsbestimmungen)
3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe
4. Vertragsbestimmung der Leistungsgruppe
5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftszeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftszeichen Z gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - sofern vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PV ZZ	Beschreibung der Leistung Menge EH	GRW Einheitspreis Positionspreis
---------------------	---------------------------------------	--

LB-HB11,200209

Preisangaben in EUR

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - sofern vorgesehen - in der jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften, Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung deren Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PVZZ	Beschreibung der Leistung	GRW
	Menge EH	Einheitspreis
		Positionspreis

LB-HB11,200209 Preisangaben in EUR

(Vertragen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:

Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

24 Fliesen-, Platten- und Mosaiklegearbeiten

Version 11, 2002-09

Ständige Vertragsbestimmungen:

Höhen:

Positionen, welche Leistungen an Wänden betreffen, sind, wenn nicht anders angegeben, mit einer Höhe bis 2,1 m kalkuliert. Die Abgeltung der Erschwernisse für alle Leistungen einschließlich etwaiger Vorbereitungsarbeiten bei Höhen über 2,1 m ist mit Aufzahlungen geregelt. Dabei bezieht sich die Aufzahlung auf den gesamten Wandbelag jener Wände oder Wandteile, die über 2,1 m hoch belegt werden.

Verlegung:

Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Verlegung der Wand- oder Bodenbeläge auf Schnitt oder Bund nach Wahl des Auftraggebers. Im Wandbereich wird an den Einbauteilen, z.B. Auslässen, die Aufteilung bestimmt (Fuge oder Fliesenmitte). Soweit keine Kantenschutzwinkel angeordnet wurden (eigene Position), werden Außenecken (falls vom Hersteller lieferbar) mit Fliesen mit überglasierten Kanten oder mit Gehrung (Joly) ausgebildet.

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PVZZ	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
			LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Mörtel, Dünnbettmörtel:

Wenn nicht anders angegeben, ist das Verlegen auf vorbereitetem Untergrund mit Mörtel beziehungsweise Dünnbettmörtel ohne besondere Eigenschaften, auf Zementbasis, ohne Kunststoffvergütung kalkuliert.

Verfugung:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Verfugungen bei allen Belägen mit handelsüblichem Fugenmörtel auf Zementbasis, ohne besonderen Eigenschaften, Farbe weiß oder grau nach Wahl des Auftraggebers, Fugenbreiten entsprechend den Platten 3 bis 7 mm, in den Einheitspreis einkalkuliert.

Anschlussfugen:

Anschlussfugen zwischen Wand- und Fußbodenflächen, Wandflächen und Einbauteilen sowie Ichnen betragen mindestens 5 mm und werden mit elastischem Fugenmaterial ausgefüllt und gesondert verrechnet.

Frostbeständigkeit:

Die Frostbeständigkeit des Materials für den Ort der Verwendung wird vom Auftragnehmer gewährleistet.

Gekrümmte Flächen:

Gekrümmte Flächen mit einem Radius über 1,0 m werden ohne Aufzahlung verrechnet.

Innenräume:

Mit dem Begriff Innenräume sind nicht bewitterte und nicht frostgefährdete Belagsflächen gemeint.

Außenflächen, Außenbereich:

Mit dem Begriff Außenflächen oder Außenbereich sind bewitterte und frostgefährdete Belagsflächen gemeint.

2411 Vorbereiten des Untergrundes

Ständige Vertragsbestimmungen:

Abstemmen, Abscheren, Abbeizen:

Die Ausdrücke Abstemmen, Abscheren, Abbeizen und dergleichen bedeuten, dass der Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV		gedruckt am 20.4.2009	
LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	GRW
PVZZ		Menge EH	Einheitspreis
			Positionspreis
			LB-HB11,200209 Preisangaben in EUR

Behördliche Vorschriften:

Die behördlichen Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von Containern (Entsorgungslogistik) werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafür in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Im Einheitspreis der Positionen, die ein Abstemmen, Abscheren, Abbeizen und dergleichen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abstemmen, Abscheren, Abbeizen und dergleichen beinhalten, die zur Verrechnung kommenden Positionen für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt. Ist das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrücklich angegeben.

241108 Ausgleichen des Untergrundes. Abgerechnet die tatsächlich ausgeglichene Fläche. Das Ausmaß ist vor Inangriffnahme der Leistung im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festzustellen. Die Unebenheiten werden mit einer 1,2 m langen Latte gemessen.

241108A Ausgleich.Wand ü.3-6mm

Bei Wandflächen mit Unebenheiten über 3 bis 6 mm, mit einem Ausgleichsmörtel.

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	10,000 m2
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	20,000 m2

Lo

So

30,00 m2 EP

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PVZZ					Positionspreis

LB-HB11,200209 Preisangaben in EUR

Übertrag

241108C Ausgleich.Boden ü.6-10mm

Bei Bodenflächen mit Unebenheiten in einer Gesamthöhe über 6 bis 10 mm, mit einer Nivelliermasse bis 10 mm dick, einschließlich Haftbrücke.

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	10,000 m2
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	50,000 m2

Lo

So

60,00 m2 EP

241109 Höhenausgleich bei Bodenflächen mit einem werksmäßig vergütetem Ausgleichsmörtel, einschließlich Haftbrücke.

241109C Höhenausgl.Boden ü.15-20mm

Höhenunterschiede über 15 bis 20 mm, Mörtel bis 20 mm dick.

UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	50,000 m2
-----	------------------------------	-----------

Lo

So

50,00 m2 EP

241123 Abdichten von Fugen, Rohrdurchführungen und Bodenabläufen in Kombination mit Flächenabdichtungen gegen Bodenfeuchte und nichtdrückendes Oberflächen- oder Sickerwasser.

241123A Abdicht.Eckfuge Wand/Wand

Von Eckfugen zwischen Wandflächen (Wand/Wand), mit einem Dichtband.

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	90,000 m
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	90,000 m

Lo

So

180,00 m EP

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PV ZZ					Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

241123B Abdicht.Eckfuge Boden/Wand

Von Eckfugen zwischen Boden und Wandflächen (Boden/Wand), mit einem Dichtband.

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	80,000 m
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	200,000 m

Lo

So

280,00 m EP

241123C Abdicht.Wand/Rohr DN12

Von Rohrdurchführungen DN 12 in Wänden (Wand/Rohr), mit Dichtmanschetten.

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	7 ST
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	13 ST

Lo

So

20 ST EP

241123D Abdicht.Bodenablauf bis 300mm

Von Bodenabläufen bis 300 mm Durchmesser, mit Dichtmanschetten.

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	7 ST
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	13 ST

Lo

So

20 ST EP

2411250 Abdichtung Epoxy unter Belag

Alternativabdichtung auf Epoxybasis, auf Estrichen oder Putzuntergründen, für die direkte Verlegung von Belägen, hergestellt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers und zwar: Die zu beschichtenden Flächen reinigen und entstauben, mit lösungsmittelfreier Epoxyemulsion grundieren, eine Epoxyschicht aufbringen, eine Glasfasermatte (225 g/m²) mit einer Überlappung

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PVZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

bei Ichslen und Stößen von mindestens 5 cm einarbeiten, Deckanstrich herstellen, Quarzsand, Körnung 0,8 bis 1,2 mm, in die letzte Schicht einstreuen. In den Einheitspreis ist das dichte Anarbeiten an Zargen und Abläufe sowie sonstige Aussparungen einkalkuliert, abgerechnet die abgedichtete Fläche.

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	30,000 m2
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	80,000 m2

Lo

So

110,00 m2 EP

241150A Z Wand und Boden grundieren

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	50,000 m2
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	50,000 m2

Lo

So

100,00 m2 EP

2412 Wandbeläge in Innenräumen

Ständige Vertragsbestimmungen:

Stürze, Leibungen:

Stürze, Leibungen, Parapetabdeckungen und dergleichen werden nicht gesondert verrechnet.

Sockel:

Sockel aus mehreren Scharen werden als Wandbelag abgerechnet.

241201 Wandbelag im Dünnbettverfahren mit trockengepressten Fliesen oder Platten.

241201A Wand.Dünnb.Fl.15x15BIII weißgl

15 x 15 cm, Formgebungsgruppe B III, Farbe weiß, glasiert.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	80,000	m2
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	120,000	m2

Lo

So

200,00 m2 EP

241201B Wand.Dünnb.FI.20x20BIII weißgl

20 x 20 cm, Formgebungsgruppe B III, Farbe weiß, glasiert.

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	80,000	m2
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	120,000	m2

Lo

So

200,00 m2 EP

241201Q Z Az Fliesen Bordüre

Aufzahlung für Wandfliese als Bordüre.
Dünnbett Fliese 15 x 15 cm glasiert, andere Farbe aus Standardprogramm (zB.: blau bzw. grau)

Fabrikat: _____

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	30,000	m
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	70,000	m

Lo

So

100,00 m EP

2413 Bodenbeläge in Innenräumen

241301 Bodenbelag im Dünnbettverfahren, waagrecht oder dem Untergrund folgend im Gefälle verlegt, mit trockengepressten Fliesen oder Platten.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

2419010 Badewanne einmauern

Einmauern vom Auftraggeber beigestellter Badewannen. Im Einheitspreis ist die Erschwernis bei den Belagsarbeiten an den Wannenwänden einkalkuliert. Abgerechnet die verflieste Fläche.

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	20,000 m2
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	10,000 m2

Lo

So

30,00 m2 EP

241903 Einmauern vom Auftraggeber beigestellter Brausetassen. Im Einheitspreis ist die Erschwernis bei den Belagsarbeiten an den Wänden der Brausetasse einkalkuliert.

241903A Brausetasse einmauern b.20cm

Bis 100 x 100 cm, bis 20 cm hoch.

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	1 ST
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	1 ST

Lo

So

2 ST EP

241907 Revisionsabdeckplatte mit Rahmen aus verchromtem Messing.

241907A Abdeckpl.verchromt 150x150mm

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	4 ST
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	10 ST

Lo

So

14 ST EP

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PVZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

241916A Abschlussch.b.8mm Alunatur

Aus Aluminium, naturfarbig.

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	15,000	m	
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	15,000	m	

Lo

So

30,00 m EP

**241916B
E Abschlussch.b.8mm Al-Chr/Me.**

Aus Aluminium, glänzend, Chrom- oder Messingbeschichtet (Al-Chr/Me.).

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	15,000	m	
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	15,000	m	

Lo

So

30,00 m EP *****

241916C Abschlussch.b.8mm eloxiert

Aus Aluminium eloxiert. Farbe nach Wahl des Auftraggebers.

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	2,000	m	
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	3,000	m	

Lo

So

5,00 m EP

**241916D
E Abschlussch.b.8mm Messing**

Aus Messing.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PVZZ					Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

und gewerblichen Bereich und in Schwimmbecken) liegt ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis für die Eignung an Wand- und Bodenflächen vor (Beanspruchungsklassen A und B). Vorliegendes Leistungsverzeichnis bezieht sich auf die Anwendung im Innenbereich. Geeignet sind alle Beton- und Mauerwerksflächen mit feinporiger Oberfläche sowie Putzflächen der Mörtelgruppe DIN EN 998 CS III und CS IV.

2420A1 Bewegungs- und Anschlussfugen elastisch
 Dauerelastische Verfügung von Bewegungs- und Anschlussfugen mit PLASTIKOL FDS, elastischer, fungistatisch ausgerüsteter 1-Komp.-Fugendichtstoff auf Silicon-Kautschuk-Basis. Fugenflanken zuvor mit einem Voranstrich aus PLASTIKOL FDN VN, lösemittelhaltiger, 1-Komp.-Universalprimer für Silicon-Fugendichtstoffe, versehen.
 Verbrauch: PLASTIKOL FDS ca. 100 ml/l
 bei einer 10 mm breiten Fuge,
 PLASTIKOL FDN VN ca. 1 bis 5 ml/m
 bei einer 10 mm tiefen Fuge.
 maxit Deutschland GmbH
 Kupfertorstraße 35 · D-79206 Breisach
 Telefon: 07668/711-0 · Telefax: 07668/711-117

2420A11 Z Untergrund reinigen

	Lo		
	So		
20,00 m2	EP

2420A12 Z Ausgleichen Unebenheiten
E

UG:	Hausseitige Verbesserungen	10,000	m2
UG:	DG-Ausbau/ Zubau	10,000	m2

	Lo		
	So		
20,00 m2	EP		*****

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PVZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW	Positionspreis
				LB-HB11,200209		Preisangaben in EUR

Übertrag

2420A13 Z Wandanschluss und Bewegungsfugen abdichten

Wandanschluss- und Bewegungsfugen abdichten
 Abdichten der Ecken mit dem Abdichtband SUPERFLEX 75/4 (alternativ SUPERFLEX 50/3 oder SUPERFLEX 100/5), hochelastisches, gewebebeschichtetes Synthese-Kautschuk-Abdichtband am Anschluss Boden/Wand und Wand/Wand sowie aller Bewegungsfugen. Das Abdichtband mit SUPERFLEX D 2, flexible Dichtschlämme mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen gemäß Bauregelliste, verkleben und anschließend überstreichen. Untergrund mattfeucht vornässen (eher zu trocken als zu nass).
 Gewähltes Abdichtband: SUPERFLEX _____
 Verbrauch: SUPERFLEX _____ ca. 1,05 m/m
 SUPERFLEX D 2 ca. 200 bis 500 g/m eingearbeitetes Abdichtband.

UG:	Hausseitige Verbesserungen	25,000 m
UG:	DG-Ausbau/ Zubau	25,000 m

Lo

So

50,00 m EP

2420A14 Z Rohrdurchführungen abdichten

UG:	Hausseitige Verbesserungen	5 ST
UG:	DG-Ausbau/ Zubau	5 ST

Lo

So

10 ST EP

**2420A15 Z Dünnbettbodenlauf (Los-Festflansch) eindich
E**

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z PV ZZ	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
---------------------	---------------------------	----------	---------------	-----------------------

LB-HB11,200209

Preisangaben in EUR

Übertrag

UG: DG-Ausbau/ Zubau 2 ST

Lo

So

2 ST EP *****

2420A16 Z Abdichtung Dichtschlämme

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 50,000 m2

UG: DG-Ausbau/ Zubau 50,000 m2

Lo

So

100,00 m2 EP

2420A17 Z Belag verlegen

UG: Hausseitige Verbesserungen 50,000 m2

UG: DG-Ausbau/ Zubau 50,000 m2

Lo

So

100,00 m2 EP

2420A18 Z Bewegungs- und Anschlussfugen elastisch

UG: Hausseitige Verbesserungen 10,000 m

UG: DG-Ausbau/ Zubau 10,000 m

Lo

So

20,00 m EP

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PVZZ					Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

2490 Regieleistungen

Ständige Vertragsbestimmungen:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2112 erfasst. Regieleistungen dürfen auch dann, wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind, nur ausgeführt werden, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden. Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe sind in die Regiescheine täglich einzutragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorzulegen. Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar. Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle einschließlich Abladen. Stundenlöhne sind nur mit dem Preisanteil Lohn anzubieten. Bei Gerätebeistellungen, Transportleistungen und Stoffbeistellungen sind die Einheitspreise in Lohn und Sonstiges aufzugliedern.

249000 Zusätzliche Vertragsbestimmungen:

249000C Überstundenregelung

Die Preise für angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet: Der 50 Prozent Überstundenzuschlag ist ein Drittel, der 100 Prozent Überstundenzuschlag ist zwei Drittel vom vereinbarten Regiepreis.

249001 Regiestunden.

249001A Regiestunde Facharbeiter

R

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	2,000 h	
UG:	Wohnungsseitige Verbesserung	3,000 h	

Lo

So

5,00 h EP

249001B Regiestunde Hilfsarbeiter

R

UG:	DG-Ausbau/ Zubau	2,000 h	
-----	------------------	---------	--

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. PVZZ	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR

Übertrag

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 5,000 m2

Lo

So

10,00 m2 EP

249008F Fliesen 20x20 BIII Past.gl R

20 x 20 cm, in handelsübliche Pastellfarben nach Wahl des Auftraggebers, Formgebungsgruppe B III, glasiert.

UG: DG-Ausbau/ Zubau 5,000 m2

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 5,000 m2

Lo

So

10,00 m2 EP

249012 Kartuschen mit Silikonmaterial für das Füllen von Fugen.

249012A Silikonkartusche weiß/grau R

Inhalt 310 ml, Farbe weiß oder grau.

UG: DG-Ausbau/ Zubau 1 ST

UG: Wohnungsseitige Verbesserung 1 ST

Lo

So

2 ST EP

249012B Silikonkartusche färbig R

Inhalt 310 ml, in handelsüblichen Farben.

UG: DG-Ausbau/ Zubau 1 ST

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

Zusammenstellung der Leistungsgruppen

LG	BEZEICHNUNG	HB11,200209	Summe
----	-------------	-------------	-------

24	Fliesen-, Platten- und Mosaiklegearbeiten	 EUR
----	---	--	-----------

Summe LV EUR

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

Nachlässe / Aufschläge

LG	Bezeichnung	Lohn	Sonstiges	Gesamt
----	-------------	------	-----------	--------

LV	Summe Leistungsverzeichnis EUR EUR	EUR
	% Aufschlag/Nachlass % %	
	errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass EUR EUR	EUR
	Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl. EUR EUR	EUR

LV	Summe Leistungsverzeichnis EUR EUR	
	Aufschlag/Nachlass absolut EUR EUR	EUR
	Summe LV inkl. absoluter Aufschl./Nachl. EUR EUR	EUR

Gesamtpreis EUR
zuzüglich 20,00% USt. EUR
Angebotspreis EUR

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

SCHLUSSBLATT

Bezeichnung	Gesamt
Summe LV EUR
Summe Aufschläge/Nachlässe EUR
Gesamtpreis EUR
zuzüglich 20,00% USt. EUR
Angebotspreis EUR

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

INHALTSVERZEICHNIS

LG	BEZEICHNUNG	Seite
24	Fliesen-, Platten- und Mosaiklegearbeiten	3
	Zusammenstellung der Leistungsgruppen	28
	Aufschläge/Nachlässe	29
	Schlussblatt	30