

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV		gedruckt am 20.4.2009	
LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	GR W
PV ZZ		Menge EH	Einheitspreis
HG 01			LB-HB11,200209
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER	Preisangaben in EUR

Ständige Vertragsbestimmung der LB

Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-HB), Version 11, 2002-09, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor Vertragsbestimmungen)
3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe
4. Vertragsbestimmung der Leistungsgruppe
5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftszeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftszeichen Z gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - sofern vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV		gedruckt am 20.4.2009	
LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	GR W
PV ZZ		Menge EH	Einheitspreis
HG 01			LB-HB11,200209
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER	Preisangaben in EUR

Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - sofern vorgesehen - in der jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften, Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung deren Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV		gedruckt am 20.4.2009	
LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	GR W
PV ZZ		Menge EH	Einheitspreis
HG 01			Positionspreis
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER	LB-HB11,200209 Preisangaben in EUR

Leistungen in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Verträgen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:

Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Verträgen) von der Lagerstelle beziehungsweise von der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

21 Schwarzdeckerarbeiten

Version 11, 2002-09

Ständige Vertragsbestimmungen:

Dachneigung:

Sämtliche Positionen gelten, wenn nicht anders angegeben, ohne Unterschied der Dachneigung bis 22 Grad.

Abrechnung:

Abgerechnet wird die belegte oder abgedichtete Fläche ohne Übergriffe. Beim Zusammenstoß von waagrechter und lotrechter Abdichtung (Hochzüge) werden Übergriffe nicht gesondert vergütet. Wenn Flächen zusammenstoßen, ist von der Schnittlinie zu messen, auch wenn der Übergang

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV		gedruckt am 20.4.2009	
LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	GR W
PV ZZ		Menge EH	Einheitspreis
			Positionspreis
HG 01			LB-HB11,200209
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER	Preisangaben in EUR

durch Keile oder Hohlkehlen hergestellt wird.

Dachaufbau:

Die Reihenfolge der ausgeschriebenen Dachschichten muss nicht dem tatsächlichen Dachaufbau entsprechen. Die tatsächliche Reihenfolge wird vom Auftraggeber festgelegt.

2112 Vorbereiten des Untergrundes.

Ständige Vertragsbestimmungen:

Abgerechnet wird die tatsächlich bearbeitete Fläche. Hochzüge (Iotrechte Flächen) werden gesondert verrechnet.

211201 Voranstrich mit bituminösen Stoffen auf Dachflächen, passend zu den nachfolgenden Schichten.

211201A Voranstrich lösungsmittel.Beton

Auf Lösungsmittelbasis, Untergrund aus Beton oder Leichtbeton.

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 80,000 m2

Lo

So

80,00 m2 EP

211201B Voranstrich Emulsion Beton
E

Mit modifizierter Emulsion, Untergrund aus Beton oder Leichtbeton.

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 80,000 m2

Lo

So

80,00 m2 EP *****

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

211201C **Voranstrich Kunstharzb.Beton**
E

Auf Kunstharzbasis, Untergrund aus Beton oder Leichtbeton.

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 15,000 m2

Lo

So

15,00 m2 EP *****

211202 **Voranstrich mit bituminösen Stoffen auf Hochzügen (lotrechten Flächen), passend zu den nachfolgenden Schichten.**

211202A **Voranstr.Hochzug b.30cm Lösung**
E

Auf Lösungsmittelbasis, bis 30 cm hoch.

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 15,000 m

Lo

So

15,00 m EP *****

211202B **Voranstr.Hochzug b.30cm Emuls.**
E

Mit modifizierter Emulsion, bis 30 cm hoch.

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 15,000 m

Lo

So

15,00 m EP *****

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

211202C **Voranstr.Hochz.b.30cm K-harzb.**
 Auf Kunstharzbasis, bis 30 cm hoch.

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 20,000 m

Lo

So

20,00 m EP

2113 **Ausgleichsschichten, Trennlagen**

211301 Schleppstreifen (Abdeckstreifen) mit bituminösen Dachbahnen, Einlage aus Glasvlies, lose verlegt, einseitig geheftet oder geklebt.

211301A **Schleppstreifen GV25 33cm**

GV 25, 33 cm breit.

UG: DG- Ausbau 20,000 m

Lo

So

20,00 m EP

211301B **Schleppstreifen GV25 50cm**
E

GV 25, 50 cm breit.

UG: DG- Ausbau 20,000 m

Lo

So

20,00 m EP *****

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PVZZ				Preisangaben in EUR
HG 01			LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01	SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

211301C Schleppstreifen GV23K 33cm

E

GV 23 K, 33 cm breit.

UG: DG- Ausbau 20,000 m

Lo

So

20,00 m EP *

211301D Schleppstreifen GV43K 50cm

E

GV 43 K, 50 cm breit.

UG: DG- Ausbau 10,000 m

Lo

So

10,00 m EP *

211303 Ausgleichsschicht auf Unterlage aus Beton oder Leichtbeton, mit bituminösen Locoßlasvliesbahnen, lose verlegt.

211303A Ausgleichs.Bit.Lochvl.kasch.

E

Unterseitig mit Kunststoffolie kaschiert, für Flämmverfahren.

UG: DG- Ausbau 50,000 m2

Lo

So

50,00 m2 EP *

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

211304 Ausgleichsschicht auf Unterlage aus Beton oder Leichtbeton, punkt- oder streifenweise geklebt, Stoß- und Nahtüberdeckung verklebt.

211304C Ausgleichs Bet.Plast.P-GG-4

Mit Polymerbitumenbahnen, Plastomer mit Einlage aus Glasgewebe, unterseitig mit Kunststoffolie kaschiert, P-GG-4, flämmbar.

UG: DG- Ausbau 30,000 m2

Lo

So

30,00 m2 EP

211304D Ausgleichs.Bet.Elast.E-KV-4

Mit Polymerbitumenbahnen, Elastomer mit Einlage aus Kunststoffvlies, unterseitig mit Kunststoffolie kaschiert, E-KV-4, flämmbar.

UG: DG- Ausbau 30,000 m2

Lo

So

30,00 m2 EP

211306 Trennlage.

211306A Trennlage Vlies

Mit Kunststofffaservlies, Mindestmasse 140 g/m2. Abgerechnet je Lage.

UG: DG- Ausbau 30,000 m2

Lo

So

30,00 m2 EP

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

211306B Z Dampfdruckausgleichsschicht- Noppenbahnen

UG: DG- Ausbau 30,000 m2

Lo

So

30,00 m2 EP

2114 Dampfsperrschichten

211401 Dampfsperrschicht mit bituminösen Dachbahnen, vollflächig und hohlraumfrei aufgeklebt.

211401B Dampfsperrschicht GV43K

Mit Einlage aus Glasvlies, mit Kunststoffolie kaschiert, GV 43 K, flämmbar.

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 150,000 m2

UG: DG- Ausbau 300,000 m2

Lo

So

450,00 m2 EP

211401D Dampfsperrschicht AL17

Mit Aluminiumband-Einlage, AL 17.

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 100,000 m2

UG: DG- Ausbau 50,000 m2

Lo

So

150,00 m2 EP

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PVZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

211401E Dampfsperrsch.polym+Alufol.3mm
E

Mit polymerisiertem Bitumen, mit Alufolieneinlage 0,1 mm dick, Gesamtdicke 3 mm.

UG:	Hausseitige Erhaltungsarbeiten	20,000 m2
UG:	Hausseitige Verbesserung	20,000 m2
UG:	DG- Ausbau	20,000 m2

Lo

So

60,00 m2 EP *****

211402 Dampfsperrschicht mit Kunststoffdachbahnen, lose verlegt, Stoß und Nahtüberdeckung verklebt oder verschweißt.

211402B Dampfsperrschicht PIB 0,2mm
E

Aus Polyisobutylene (PIB), bitumenverträglich, 0,2 mm dick.

UG:	DG- Ausbau	50,000 m2
-----	------------	-----------

Lo

So

50,00 m2 EP *****

2115 Wärmedämmschichten

Ständige Vertragsbestimmungen:

Wärmedämmung Hochzüge:

Die Wärmedämmung von Hochzügen oder lotrechten Flächen werden mit der Dachfläche abgerechnet, die damit verbundenen Erschwernisse mit einer Aufzählungsposition verrechnet.

Mehrlagige Ausführungen:

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PVZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

Mehrlagige Ausführungen werden je Lage nach den entsprechenden Positionen abgerechnet.

211502 Wärmedämmschicht mit Platten aus Polyurethanhartschaumstoff, umweltschonend (U-), ohne FCKW, H-FCKW und HFKW, Rohdichte 30 kg/m³ (PUR 30), Brennbarkeitsklasse B1, Platten vollflächig geklebt.

211502A **U-PUR30 50mm dick**
E

UG: DG- Ausbau 20,000 m²

Lo

So

20,00 m² EP *

211502B **U-PUR30 60mm dick**
E

UG: DG- Ausbau 20,000 m²

Lo

So

20,00 m² EP *

211502C **U-PUR30 80mm dick**
E

UG: DG- Ausbau 20,000 m²

Lo

So

20,00 m² EP *

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PVZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

211502D U-PUR30 100mm dick
E

UG: DG- Ausbau 20,000 m2

Lo

So

20,00 m2 EP *****

211502E U-PUR30 120mm dick
E

UG: DG- Ausbau 20,000 m2

Lo

So

20,00 m2 EP *****

211502F U-PUR30 140mm dick

UG: DG- Ausbau 100,000 m2

Lo

So

100,00 m2 EP

211502G U-PUR30 160mm dick
E

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PVZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

UG: DG- Ausbau 50,000 m2

Lo

So

50,00 m2 EP *****

211513 Wärmedämmschicht mit Platten aus extrudiertem Polystyrolhartschaumstoff, FCKW frei gemäß Bundesgesetzblatt Nr. 301/1990. Produktart: XPS-G, mit Stufenfalz (S), Brennbarkeitsklasse B1.

211513A **XPS-G 30 S 60mm**
E

Rohdichte mindestens 30 kg/m3. Belastungsgruppe 30, 60 mm dick.

UG: DG- Ausbau 10,000 m2

Lo

So

10,00 m2 EP *****

211513C **XPS-G 30 S 100mm**
E

Rohdichte mindestens 30 kg/m3. Belastungsgruppe 30, 100 mm dick.

UG: DG- Ausbau 10,000 m2

Lo

So

10,00 m2 EP *****

211513D **XPS-G 30 S 120mm**
E

Rohdichte mindestens 30 kg/m3. Belastungsgruppe 30, 120 mm dick.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PVZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

UG: DG- Ausbau 10,000 m2

Lo

So

10,00 m2 EP *****

211513E XPS-G 30 S 140mm

Rohdichte mindestens 30 kg/m3. Belastungsgruppe 30, 140 mm dick.

UG: DG- Ausbau 30,000 m2

Lo

So

30,00 m2 EP

211513F XPS-G 30 S 160mm
E

Rohdichte mindestens 30 kg/m3. Belastungsgruppe 30, 160 mm dick.

UG: DG- Ausbau 20,000 m2

Lo

So

20,00 m2 EP *****

211513H XPS-G 30 S 200mm
E

Rohdichte mindestens 30 kg/m3. Belastungsgruppe 30, 200mm dick.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PVZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

UG: DG- Ausbau 20,000 m2

Lo

So

20,00 m2 EP *****

211514 Wärmedämmschicht mit Platten aus extrudiertem Polystyrolhartschaumstoff, umweltschonend (U-) mit CO2 als Treibmittel erzeugt, ohne FCKW, H-FCKW und HFKW. Produktart: XPS-G mit Stufenfalz (S), Rohdichte über 30 bis 35 kg/m3, Belastungsgruppe 30, Brennbarkeitsklasse B1, lose verlegt.

211514G U-XPS-G 30 S 180mm dick

UG: DG- Ausbau 320,000 m2

Lo

So

320,00 m2 EP

211517 Gesamte Wärmedämmschicht mit Gefälleplatten aus extrudiertem Polystyrolhartschaumstoff, FCKW frei, Produktart: XPS-G, Brennbarkeitsklasse B1, Abgerechnet nach der gesamten mittleren Dämmdicke jeder Teilfläche. Bei Zwischendicken erfolgt die Verrechnung nach der jeweils nächsthöheren Dickenstufe.

211517S XPS-G 70 Gefällepl.140mm

E

Belastungsgruppe 70, mittlere Dämmdicke 140 mm.

UG: DG- Ausbau 10,000 m2

Lo

So

10,00 m2 EP *****

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PVZZ					Positionspreis

HG 01		LB-HB11,200209		Preisangaben in EUR
OG 01	SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

211517T **XPS-G 70 Gefällepl.160mm**
E

Belastungsgruppe 70, mittlere Dämmdicke 160 mm.

UG: DG- Ausbau 10,000 m2

Lo

So

10,00 m2 EP *****

2116 **Dachhaut**

Ständige Vertragsbestimmungen:

Mehrlagige Ausführungen werden je Lage nach den entsprechenden Positionen abgerechnet.

211602 Dachhaut, eine Lage aus bituminösen Dachbahnen, punkt- oder streifenförmig geklebt, mit Einlage aus Glasvlies.

211602A **Dachhaut GV 25**

UG: DG- Ausbau 150,000 m2

Lo

So

150,00 m2 EP

211602B **Dachhaut GV 35**
E

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PVZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

UG: DG- Ausbau 100,000 m2

Lo

So

100,00 m2 EP *****

211602C Dachhaut GV 45

UG: DG- Ausbau 150,000 m2

Lo

So

150,00 m2 EP

211602E Dachhaut GV 43 K
E

GV 43, unterseitig mit Kunststoffolie kaschiert, flämmbar.

UG: DG- Ausbau 100,000 m2

Lo

So

100,00 m2 EP *****

211604 Dachhaut, eine Lage aus Polymerbitumendachbahnen vollflächig und hohlraumfrei geklebt.

211604F Dachh.Elastomer E-KV-4

Elastomer mit Einlage aus Kunststoffvlies, 4 mm dick, flämmbar.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

UG: DG- Ausbau 100,000 m2

Lo

So

100,00 m2 EP

211604G Dachh.Elastomer E-KV-5

Elastomer mit Einlage aus Kunststoffvlies, 5 mm dick, flämmbar.

UG: DG- Ausbau 100,000 m2

Lo

So

100,00 m2 EP

2118 Hochzüge, Anschlüsse, Dehnfugen

211861 Hochzüge

211861A Z Hochzug Wf. E-KV-4 sk

UG: DG- Ausbau 30,000 m2

Lo

So

10,00 m2 EP

211861B Z Hochzug Wf. E-KV-5

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

UG: DG- Ausbau 30,000 m2

Lo

So

10,00 m2 EP

211861C Z Einbinden EKV4 Stütze/Anten.b.10

UG: DG- Ausbau 1 ST

Lo

So

5 ST EP

211861D Z Einbinden EKV4 Entlüftung.-20cm

UG: DG- Ausbau 1 ST

Lo

So

5 ST EP

211861E Z Einbinden EKV5 Lichtkuppel

UG: DG- Ausbau 5,000 m

Lo

So

5,00 m EP

211861F Z Dreikantleiste PUR 5x5cm

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

UG: DG- Ausbau 20,000 m

Lo

So

20,00 m EP

211861G Z Anschluß Flüssigkunststoff b. 15cm

Anschluß an geeignete Unterkonstruktion von Türen, Portalen, Aufbauten, o. ä. mit Flüssigkunststoff armiert, System Kemperol, entsprechend den Herstellerrichtlinien aufgebracht, Abwicklung max. 15cm

UG: DG- Ausbau 5,000 m

Lo

So

5,00 m EP

2119 Einbauten, Zubehör

211902 Dachentwässerungsgully, einschließlich Einbinden in die Dachhaut.

211902A Gully lief+vers.einteilig
E

Einteilig.

UG: DG- Ausbau 3 ST

Lo

So

3 ST EP *****

211902B Gully lief+vers.zweiteilig

Zweiteilig (zweietagig).

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PVZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

UG: DG- Ausbau 3 ST

Lo

So

3 ST EP

211903 Dachentwässerungsgully, vom Auftraggeber beigestellt und eingebaut, ohne Unterschied der Art und Größe in die Dachhaut einbinden.

211903A **Gully nur einbinden 1-teil.**
E

Einteilig.

UG: DG- Ausbau 3 ST

Lo

So

3 ST EP *****

211903B **Gully nur einbinden 2-teil.**

Zweiteilig (zweietagig).

UG: DG- Ausbau 3 ST

Lo

So

3 ST EP

211903C **Z Az. Gully beheizbar zweiteilig**

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

UG: DG- Ausbau 2 ST

Lo

So

3 ST EP

211903D Z Az Gully beheizbar einteilig
E

UG: DG- Ausbau 3 ST

Lo

So

3 ST EP *****

2184 Z Intensiv begrünte Terrasse

Intensiv begrünte Terrasse- HOFTRAKT

ERSCHWERNISS DURCH INNENHOFLAGE IST IN ALLE POSITIONEN EINZUKALKULIEREN

218400A Z Drän- u. Wasserspeicherschicht N20

Wasserspeichervermögen ca. 5,5l/m2, Fabrikat Bauder Drän u. Wasserspeicherlement N20, od. gleichwertig

Fabrikat:

.....
...

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PVZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

UG: DG- Ausbau 110,000 m2

Lo

So

110,00 m2 EP

218400B Z FilterVlies Polyester

105g/m2, Fabrikat Bauder Filtervlies od. gleichwertig

Fabrikat:

.....

Lo

So

110,00 m2 EP

218401 Intensivbegrünung

218401A Z Intensive Pflanzenerde I/E-B 30cm E

Liefern und Aufbringen der Pflanzenerde, Höhe im verdichteten Zustand 30cm, Bauder Pflanzenerde I/E-B od. gleichwertig

Fabrikat:

.....

Lo

So

110,00 m2 EP * * * * *

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

218401B Z Rasen- Saatgutmischung
E

Gebrauchs- u. Landschaftsrasen, Liefern und Aufbringen, Bauder Saatgutmischung od. gleichwertig

Lo

So

110,00 m2 EP *****

218401C Z Fertigrasen
E

Alternativ zu Pos. vor.
Liefern und Verlegen eines Rollrasens

Lo

So

110,00 m2 EP *****

218401D Z Anwuchspflege Rasen
E

Anwuchspflege des Rasen bis einschließlich 1. Schnitt, die Wässerung erfolgt bauseits nach Vorgabe des AN.

Lo

So

110,00 m2 EP *****

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

218401E Z Bepflanzung Bodendecker Mischung
E

Liefern und Verlegen einer Flächenbepflanzung mit Lonicera, Euonymus, Potentilla, Lavendel, Waldsteinia u. Efeu, Größe Tb9x9 ca. 10 St./m2

Lo

So

110,00 m2 EP *****

218401F Z Kontrollschacht Intensiv
E

Liefern und Versetzen eines Kontrollschachtes über Gullyabläufen, Bauder Kontrollschacht- I, od. gleichwertig
Höhe 30cm, Durchmesser 35cm, Farbe schwarz.

Lo

So

2 ST EP *****

218401G Z Ligusterhecke
E

Liefern und setzen von Ligustrum ovalifolium- Immergr. Liguster in Container, Höhe ca. 80-100cm
Versetzen ca. 3 ST/m

Lo

So

60 ST EP *****

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

218401H Z Blütensträucher
E

Lieferrn und setzen von Blütensträuchern in Sorten z.B.: Forsythie, Schneeball, Ranunkelstrauch , Blutpflaume, in Container
Versetzen ca. 3 ST/m

Lo

So

10 ST EP *****

218401I Z Bepflanzung Bodendecker Juniperus
E

Lieferrn und setzen von Flächenbepflanzung Juniperus, Höhe 20/30 cm

Lo

So

10 ST EP *****

218401J Z Bewässerungsanlage
E

lieferrn und Verlegen einer vollautomatischen Bewässerungsanlage, Fabrikat: RAINBIRD- PIELIFE.
Bewässerungsfläche: **110m2**
Materialbelieferung für 2 Bewässerungskreise, Steuerung, Verteiler mit Magnetventilen und Box, Haupt und Verteilerleitungen.

Lo

So

1 PA EP *****

2185 Z

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PVZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

218510C Z Einbinden LK 0,6 x0,6

Einbinden LK 0,8x 0,8 m in Bauder Thermoplan- T SV 15 Deckung

UG: DG- Ausbau 1 ST

Lo

So

1 ST EP

218510D Z Einbinden LK 0,8 x0,8

Einbinden LK 0,8x 0,8 m in Bauder Thermoplan- T SV 15 Deckung

UG: DG- Ausbau 1 ST

Lo

So

1 ST EP

218510E Z Einbinden LK 1,0 x 1,0

Einbinden LK 1,0 x 1,0 m in Bauder Thermoplan- T SV 15 Deckung

UG: DG- Ausbau 1 ST

Lo

So

1 ST EP

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PVZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

218510F Z Lichtkuppel einbindung BRE

Einbinden der Brandraucheintlüftung 1,2 x 1,2 m in Bauder Thermoplan- T SV 15 Deckung

Lo

So

1 ST EP

218510G Z Klemmprofil

Klemmprofil nach Wahl AN, passend zu Bauder Thermoplan- T SV 15

UG: DG- Ausbau 10,000 m

Lo

So

10,00 m EP

218510H Z Ortgang u. First

Bauder- Thermoplan- T SV 15, einbinden in Ortgangausbildung mit 30 cm Hochzug, 20 cm Umschlag

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 30,000 m

UG: DG- Ausbau 30,000 m

Lo

So

60,00 m EP

218510I Z Stütze einbindung

Einbinden von Stützen in Bauder Thermoplan- T SV 15- Deckung, gemäß Herstellerrichtlinien

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

UG: DG- Ausbau 5 ST

Lo

So

5 ST EP

218510J Z Dreikantenleisten

Dreikantenleisten nach Wahl AN 8 x 8 cm

UG: DG- Ausbau 50,000 m

Lo

So

50,00 m EP

2190 Regieleistungen

Ständige Vertragsbestimmungen:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2112 erfasst. Regieleistungen dürfen auch dann, wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind, nur ausgeführt werden, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden. Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe sind in die Regiescheine täglich einzutragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorzulegen. Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar. Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle einschließlich Abladen. Stundenlöhne sind nur mit dem Preisanteil Lohn anzubieten. Bei Gerätebeistellungen, Transportleistungen und Stoffbeistellungen sind die Einheitspreise in Lohn und Sonstiges aufzugliedern.

219001 Regiestunden.

219001A Regiestunde Vorarbeiter R

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

UG: DG- Ausbau 5,000 h

Lo

So

5,00 h EP

219001B Regiestunde Facharbeiter R

UG: DG- Ausbau 5,000 h

Lo

So

5,00 h EP

219001C Regiestunde Hilfsarbeiter R

UG: DG- Ausbau 5,000 h

Lo

So

5,00 h EP

219003 Bituminöse Dachbahnen.

219003B RP 450/23 R

UG: DG- Ausbau 10,000 m2

Lo

So

10,00 m2 EP

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

219004 Bituminöse Lochglasvliesbahnen.

219004B Bitu-Lochglasvlies kaschiert **R**

Unterseitig mit Kunststoffolie kaschiert.

UG: DG- Ausbau 10,000 m2

Lo

So

10,00 m2 EP

219005 Bituminöse Dachbahnen mit Einlage aus Glasvlies.

219005A GV 25 **R**

UG: DG- Ausbau 5,000 m2

Lo

So

5,00 m2 EP

219005B GV 35 **R**

UG: DG- Ausbau 5,000 m2

Lo

So

5,00 m2 EP

219005C GV 45 **R**

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

UG: DG- Ausbau 5,000 m2

Lo

So

5,00 m2 EP

219005D **GV 23 K** **R**

UG: DG- Ausbau 5,000 m2

Lo

So

5,00 m2 EP

219006 Bituminöse Dachbahnen mit Einlage aus Glasgewebe.

219006A **GG 36** **R**

UG: DG- Ausbau 5,000 m2

Lo

So

5,00 m2 EP

219006B **GG 50** **R**

UG: DG- Ausbau 5,000 m2

Lo

So

5,00 m2 EP

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

219007 Dach- und Abdichtungsbahnen aus Polymerbitumen.

219007E E-GG-4 **R**

Elastomer mit Einlage aus Glasgewebe, 4 mm dick.

UG: DG- Ausbau 5,000 m2

Lo

So

5,00 m2 EP

219007F E-KV-4 **R**

Elastomer mit Einlage aus Kunststoffvlies, 4 mm dick.

UG: DG- Ausbau 5,000 m2

Lo

So

5,00 m2 EP

219011 Klebmassen.

219011A Polymerbitumen-Klebmasse **R**

UG: DG- Ausbau 5,000 kg

Lo

So

5,00 kg EP

2190120 Flüssiggas **R**

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PVZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

UG: DG- Ausbau 5,000 kg

Lo

So

5,00 kg EP

219015 Expandierte Polystyrolhartschaumstoffplatten (EPS), Rohdichte 25 kg/m3.

219015A **Dämmplatten EPS 25 m3** **R**

Ohne Unterschied der Dicke.

UG: DG- Ausbau 1,000 m3

Lo

So

1,00 m3 EP

219020 Flachdach Bitumenbahnen

219020A **Z BauderTEC KSA** **R**

Kaltselbstklebe-System
erste Lage bzw. Anschlussbahn

UG: DG- Ausbau 80,000 m2

Lo

So

80,00 m2 EP

219020B **Z BauderTEC KSO SN** **R**

Kaltselbstklebe-System
Oberlagsbahn, naturschiefer mit Schweißnaht

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PVZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

UG: DG- Ausbau 80,000 m2

Lo

So

80,00 m2 EP

219020C Z BauderFLEX K 5 E R

Elastomerbitumenbahn
naturschiefer, talkumiert

UG: DG- Ausbau 80,000 m2

Lo

So

80,00 m2 EP

219020D Z BauderFLEX TA 600 R

Elastomerbitumenbahn
Trenn und Ausgleichsbahn

UG: DG- Ausbau 80,000 m2

Lo

So

80,00 m2 EP

219020E Z BauderTHERM UL 50 R

Bauder Therm- System
erste Lage

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PVZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

UG: DG- Ausbau 80,000 m2

Lo

So

80,00 m2 EP

219021 Gully- System mit Elastomerbitumen- Anschlussbahn

219021A Z Bauder Gully, senkr. R

Bauder Gully, senkr. NW 70, 100, 125

UG: DG- Ausbau 1 ST

Lo

So

1 ST EP

219021B Z Bauder Gully, abgew. R

Bauder Gully, abgew. NW 70, 100

UG: DG- Ausbau 1 ST

Lo

So

1 ST EP

219021C Z Bauder Aufstockrichter 40-120mm R

Aufstockrichter, höhenverstellbar
für Dämmstoffdicken von 40- 120 mm

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

UG: DG- Ausbau 1 ST

Lo

So

1 ST EP

219021D Z Bauder Aufstockrichter 120-250mm R

Aufstockrichter, höhenverstellbar
für Dämmstoffdicken von 120- 250 mm

UG: DG- Ausbau 1 ST

Lo

So

1 ST EP

219021E Z Bauder Kiesfang, Alu R

Bauder Kiesfang, Alu

UG: DG- Ausbau 1 ST

Lo

So

1 ST EP

219021F Z Bauder Terrassensieb, Alu 205x205mm R

höhenverstellbar von 50- 90 mm u. 100- 140 mm

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

UG: DG- Ausbau 1 ST

Lo

So

1 ST EP

219021G Z Bauder Flansch- Gully R

Bauder Flansch- Gully NW 70,100,125

UG: DG- Ausbau 1 ST

Lo

So

1 ST EP

219021H Z Bauder Aufstockelement 110mm R

für Bauder Flansch- Gully
Aufstockhöhe 110 mm

UG: DG- Ausbau 1 ST

Lo

So

1 ST EP

219021I Z Bauder Aufstockelement 150mm R

für Bauder Flansch- Gully
Aufstockhöhe 150 mm

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PVZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

UG: DG- Ausbau 1 ST

Lo

So

1 ST EP

219021J Z Bauder Sanierungs- Gully R

Bauder Sanierungs- Gully NW 95, 125, 165

UG: DG- Ausbau 1 ST

Lo

So

1 ST EP

219021K Z NiRo- Blech 0,5mm R

NiRo- Blech 0,5mm
Schutzlage NiRo Blech 0,5
punktförmig verklebt

UG: DG- Ausbau 40,000 m2

Lo

So

40,00 m2 EP

LG 21 Schwarzdeckerarbeiten Summe

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV		gedruckt am 20.4.2009	
LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	GR W
PV ZZ		Menge EH	Einheitspreis
HG 01			LB-HB11,200209
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER	Preisangaben in EUR

22 Dachdeckerarbeiten

Version 11, 2002-09

Ständige Vertragsbestimmungen:

Deckregeln:

Wenn nicht anders angegeben, gelten für die Ausführung der Dachdeckerarbeiten die von der Bundesinnung der Dachdecker herausgegebenen Deckregeln (erhältlich in der Bundesinnung der Dachdecker, A-1040 Wien, Wiedner Hauptstraße 64) und die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers. Bei Widersprüchen zu den ÖNORMEN wird der Auftraggeber darauf aufmerksam gemacht.

Dachneigung:

Alle Abbruch-, Abtragungs- und Deckungspositionen gelten, wenn nicht anders angegeben, bis zu einer Dachneigung von 45 Grad. Bei Dächern mit einer Dachneigung über 45 Grad wird die Erschwernis mit Aufzählungspositionen verrechnet.

Skizze:

In der Folge wird Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Einfachdeckung (ED), Doppeldeckung (DD):

In der Folge werden die Abkürzungen ED für Einfachdeckungen und DD für Doppeldeckungen in den Positionsstichwörtern verwendet.

2216 Deckung mit Faserzementdachplatten

Ständige Vertragsbestimmungen:

Abrechnung der Dachfläche:

Die Abrechnung der Dachdeckungen aller Art erfolgt getrennt nach Flächen und Beideckungen (Umsäumungen). In den Positionen der Dachdeckungen wird das tatsächliche Ausmaß ohne Zuschläge abgerechnet.

Beideckungen an alle Dachflächenränder (Firste, Traufe, Grate, Ichsens, Ortgänge, Öffnungen und dergleichen) werden in eigenen Aufzählungspositionen verrechnet.

Öffnungen über 1,0 bis 4,0 m² Einzelfläche werden hohl für voll verrechnet, dafür entfallen die

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV		gedruckt am 20.4.2009	
LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	GR W
PV ZZ		Menge EH	Einheitspreis
			Positionspreis
HG 01			LB-HB11,200209
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER	Preisangaben in EUR

Aufzahlungen für das Beidecken.

Öffnungen bis 1,0 m2 Einzelfläche werden hohl für voll, das Beidecken wird zusätzlich mit Aufzahlungspositionen verrechnet.

Dachneigungen über 45 Grad:

In den Aufzahlungspositionen für die Deckungsarbeiten von Dächern mit einer Neigung über 45 Grad, sind alle neigungsbedingten Erschwernisse auch für das Beidecken von First- und Gradeindeckungen und das Einbauen von Sonderziegeln und Sonderteilen einkalkuliert.

Farben:

Wenn nicht anders angegeben, werden Deckungen in Standardfarben nach Wahl des Auftraggebers aus dem Farbangebot des Herstellers, für die der Hersteller keinen Aufpreis vorsieht, ausgeführt.

221600 Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der Unterleistungsgruppe 22.16 wird vereinbart:

221600B Material zu 22.16 Beispiel AG

Betrifft Position(en): _____
 Beispielhaftes Material: **Eternit ED LRH 40/44, grau standard**
 Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material gleichwertiger Art.
 Kriterien der Gleichwertigkeit: _____
 Angeboten:

.....

221601 Faserzementdachplattendeckung mit Rhombussteinen.

221601A FZ-Rhombus 40x44 waagr.Lattung

40 x 44 cm, als waagrechte Deckung auf vorhandener Lattung.

UG: DG- Ausbau 55,000 m2

Lo

So

55,00 m2 EP

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

221601B FZ-Rhombus 40x44 waagr.Schalung
E

40 x 44 cm, als waagrechte Deckung auf vorhandener Schalung und Vordeckung.

UG: DG- Ausbau 55,000 m2

Lo

So

55,00 m2 EP *

221601D FZ-Rhombus 40x44 steigende Schal.
E

40 x 44 cm, als steigende Deckung auf vorhandener Schalung und Vordeckung.

UG: DG- Ausbau 55,000 m2

Lo

So

55,00 m2 EP *

221614 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Faserzementdachplattendeckungen.

221614A Az FZ-Dachpl.Sturmklam.Kupfer

Für eine zusätzliche Sicherung jeder Dachplatte mit Sturmklammern aus Kupfer.

UG: DG- Ausbau 120 ST

Lo

So

120 ST EP *

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

221614B Az FZ-Deck.Ausschn.Schal.b.0,1m2

Für das Ausschneiden der Dachschalung bis 0,1 m2.

UG: DG- Ausbau 3 ST

Lo

So

3 ST EP

221619 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Faserzementdachplattendeckungen (FZ-Dpl.) aller Art für das Beidecken.

221619D Az FZ-ED Beid.IchseGrate+schräg.Zuschn.
E

Bei Einfachdeckungen, für das einseitige Beidecken von Ichsen, Graten und Säumen mit schrägen Zuschnitten (schr).

UG: DG- Ausbau 5,000 m

Lo

So

5,00 m EP *****

221619E Az FZ-DD Beid.IchseGrate+schräg.Zuschn.
E

Bei Doppeldeckungen, für das einseitige Beidecken von Ichsen, Graten und Säumen mit schrägen Zuschnitten (schr).

UG: DG- Ausbau 15,000 m

Lo

So

15,00 m EP *****

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

221622 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Faserzementdachplattendeckungen.

221622B **Az FZ-Deck.Neig.ü.45-60Gr.DD**
E

Für die Erschwernisse bei Dächern mit einer Neigung über 45 bis 60 Grad, als Doppeldeckung.

UG: DG- Ausbau 15,000 m2

Lo

So

15,00 m2 EP *

221622D **Az FZ-Dachpl.Sturmhaken**
E

Für eine zusätzliche Sicherung jeder Dachplatte mit feuerverzinkten Sturmhaken.

UG: DG- Ausbau 10,000 m2

Lo

So

10,00 m2 EP *

221625 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Faserzementdachplattendeckungen, für Kehldeckungen auf vorhandenen Kehlbrettern mit vorhandener Vordeckung.

221625C **Az FZ-D.Kehld.einhüft.ED**
E

Mit Kehlplatten als einhüftige Kehle eingebunden, ein- oder ausgehend bei Einfachdeckungen.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PVZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

UG: DG- Ausbau 5,000 m

Lo

So

5,00 m EP *****

221625E Az FZ-D.Wand Wangenkehle ED

Zur lotrechten Wandfläche mit Kehlplatten als Wangenkehle eingebunden, bei Einfachdeckungen.

UG: DG- Ausbau 5,000 m

Lo

So

5,00 m EP *****

221626 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Faserzementdachplattendeckungen, für Runddeckungen auf vorhandener Schalung und Vordeckung. Abgerechnet wird die rundgedeckte Fläche.

221626A Az FZ-Deck.Rundd.DD

Mit Quadrat und/oder Rechteckplatten, als Doppeldeckung.

UG: DG- Ausbau 55,000 m2

Lo

So

55,00 m2 EP *****

221626B Az FZ-Deck.Rundd.Schindeld.ED

Mit Steinschindeln, als Einfachdeckungen.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

UG: DG- Ausbau 55,000 m2

Lo

So

55,00 m2 EP *****

221633 Aufzahlung (Az) auf die Positionen First- und/oder Grateindeckungen mit Faserzementfirstkappen.

221633A Az FZ-First-Anf-Endscheiben

Für Anfang- und/oder Endscheiben.

UG: DG- Ausbau 2 ST

Lo

So

2 ST EP

221634 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Faserzementdachplattendeckungen aller Art, für das Ausbilden von Firsten, Halbfirsten und Graten auf vorhandenem First- beziehungsweise Gratabrett.

221634A Az Fz-Deck.Rollgebände

Mit beidseitigem Rollgebände aus Faserzementsaumsteinen ohne Überstand.

UG: DG- Ausbau 20,000 m

Lo

So

20,00 m EP

221634D Az FZ-Deck.Grat Bleinocken

E

Durch beidseitig genaues Anarbeiten der Scharen an Grate, einschließlich Unterlegen mit Bleinocken.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PVZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

UG: DG- Ausbau 10,000 m

Lo

So

10,00 m EP *****

221634E Az FZ-Deck.First-Faltplatte

Mit Faserzementfaltplatten 60 x 30 cm.

UG: DG- Ausbau 20,000 m

Lo

So

20,00 m EP

221634G Az FZ-Deck.First.Lüftungsband

Mit beidseitig verlegtem Kunststofflüftungsband bei abgehobenem First- und/oder Grat.

UG: DG- Ausbau 20,000 m

Lo

So

20,00 m EP

221636 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Faserzementdachplattendeckungen.

221636C Az FZ-Dachpl.Lüftungsstein

Für Lüftungssteine mit Gittern.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

UG: DG- Ausbau 15 ST

Lo

So

15 ST EP

221636E Az FZ-Dachpl.Dunstrohrset

Für eine Grundplatte mit flexiblem Anschluss Schlauch, Rohranschlussreduktion und Entlüftungsrohr mit Kappe.

UG: DG- Ausbau 1 ST

Lo

So

1 ST EP

221636O Az FZ-Dach.Beid.Stütze ED
E

Für das Beidecken von vorhandenen Stützen aller Art, bei Einfachdeckungen.

UG: DG- Ausbau 8 ST

Lo

So

8 ST EP *****

221636Q Az FZ-Dachpl.Beid.Öffn.b.0,5m2
E

Für das Beidecken von Öffnungen aller Art bis 0,5 m2.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PVZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

UG: DG- Ausbau 2 ST

Lo

So

2 ST EP *****

221636R Az FZ-Dachpl.Beid.Öfn.ü.0,5-1m2
E

Für das Beidecken von Öffnungen aller Art über 0,5 bis 1,0 m2.

UG: DG- Ausbau 2 ST

Lo

So

2 ST EP *****

221638 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Faserzementdachplattendeckungen.

221638A Az FZ-Dachpl.Schneefang

Für einen verzinkten und beschichteten Schneefang mit Stützen, einschließlich der Metallgrundplatten und Befestigungen.

UG: DG- Ausbau 20,000 m

Lo

So

20,00 m EP

221638B Az FZ-Dachpl.Metallgrundpl.
E

Für eine Metallgrundplatte, feuerverzinkt.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

UG: DG- Ausbau 2 ST

Lo

So

2 ST EP *****

221638C **Az FZ-Dachpl.Standrost.**
E

Für einen Sicherheitsstandrost verzinkt und beschichtet, passend zu den Metallgrundplatten, einschließlich der Befestigungen und Bügel.

UG: DG- Ausbau 2,000 m

Lo

So

2,00 m EP *****

221638D **Az FZ-Dachpl.Stufenrost**
E

Für einen Stufenrost, verzinkt und beschichtet, passend zu der Metallgrundplatte, einschließlich der Befestigungen und Bügel.

UG: DG- Ausbau 2 ST

Lo

So

2 ST EP *****

221638E **Az FZ-Dachpl.Schneenase verz**
E

Für Schneenasen (Schneehaken) verzinkt und beschichtet.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

UG: DG- Ausbau 120 ST

Lo

So

120 ST EP *****

221638K Az FZ-Dachpl.Anschlagpunkt
Für Anschlagpunkte (Absturzsicherung): _____

UG: DG- Ausbau 4 ST

Lo

So

4 ST EP

LG 22 Dachdeckerarbeiten Summe

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV		gedruckt am 20.4.2009	
LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	GR W
PV ZZ		Menge EH	Einheitspreis
HG 01			Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER	

23 Bauspenglerarbeiten

Version 11, 2002-09

Ständige Vertragsbestimmungen:

Dachneigung:

Sämtliche Positionen gelten, wenn nicht anders angegeben, ohne Unterschied der Dachneigung bis 40 Grad.

Gerüstungen:

Schutzgerüste und Fassadengerüste werden gesondert verrechnet.

Zusammenwirken auf der Baustelle:

Der Auftragnehmer wird das Einvernehmen mit anderen Professionisten, die vom Auftraggeber bekanntgegeben werden, rechtzeitig herstellen und mit dem Auftraggeber abstimmen.

Abkürzungen:

Anstelle der Abkürzung NW für Nennweite wird gemäß ÖNORM die Abkürzung DN verwendet.

Blehdicken:

Wenn nicht anders angegeben, gelten Mindestblehdicken gemäß ÖNORM.

Zuschnittsbreiten:

2/3-Zuschnittsbreiten werden bei verzinktem Stahlblech mit 65 cm, bei allen anderen Blecharten mit 67 cm verrechnet.

Feste Verbindungen:

Feste Verbindungen werden bei verzinktem Stahlblech, verzinnem Edelstahl und Kupferblech genietet und gelötet, bei Zinkblech nur gelötet, bei Aluminium und beschichtetem Blech genietet und gedichtet.

Saumbleche - Winkelsäume:

Die Traufenkante wird entweder in einem Saumstreifen, Einhängestreifen und/oder Haftstreifen (eigene Position) oder in einer im Gefälle geschnittenen Rinne eingehängt, der hintere Teil wird durch Nagelung befestigt.

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV		gedruckt am 20.4.2009	
LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	GR W
PV ZZ		Menge EH	Einheitspreis
			Positionspreis
HG 01			LB-HB11,200209
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER	Preisangaben in EUR

Saum-, Einhänge- und Haftstreifen:

Diese werden im Abstand von 10 cm mit Nägeln auf der Unterlage versetzt befestigt. Bei Wandabdeckungen mit zwei Tropfkanten wird der Saumstreifen beidseitig montiert, wobei die innere und äußere Saumstreifenlänge addiert verrechnet wird.

Dachhirschen:

Die Befestigung erfolgt durch Hafter.

Einfassungen:

Giebel-, First- und Feuermauereinfassungen (Ortgangbleche) werden an einer Seite mit einer Tropfkante ausgebildet, mit verzinkten Drahtsplinten in einem Abstand von höchstens 33 cm befestigt (Einschnitte werden gesondert verrechnet), soweit nicht ein durchgehender Einhängestreifen (Saumstreifen) ausgeschrieben ist. Die obere Kante der Einfassungen überragt die Dachdeckung. Auf der Dachseite wird ein der Dachdeckung entsprechender Wasserfalz hergestellt. Ein zusätzlich angebogener Stehfalz wird mit einer Aufzählung verrechnet. Die Befestigung erfolgt mit Blechhaftern. Bei Schwarzdächern (Klebedächern) wird auf der Dachseite für das Ankleben der Dachabdichtung ein mindestens 15 cm breiter Streifen angebogen.

Die Befestigung der Bleche auf der Dachfläche erfolgt durch Nagelung, Hafter oder Nagelung in Schlitzlöchern. Die Traufkanten von Einfassungen, Abdeckungen oder Saumblechen werden in durchgehenden Saumstreifen (eigene Position) eingehängt.

Brustbleche:

Brustbleche (Anschluss oder Abschlussbleche bei aufgehenden Bauteilen) werden durch Falzen oder mit einer festen Verbindung, nach Wahl des Auftragnehmers, verbunden. Die Befestigung erfolgt mit Blechhaftern oder dachseitig in durchgehenden Saumstreifen (eigene Position).

Rauchfangeinfassungen:

Bei Einfassungen von Rauch- oder Lüftungsfängen, Lichtkuppelkränzen, Dachfenstern und dergleichen werden die Seitenteile mit einem der Dacheindeckung entsprechenden Wasserfalz, einem die Dachdeckung überragenden Stehfalz, einem Wasserlauf und einem Wandhochzug hergestellt. Die Seitenteile werden mit dem oberen Teil durch einfache Fälze und mit dem unteren Teil durch Doppelfälze verbunden. Anstelle der Fälze darf auch eine feste Verbindung hergestellt werden. Bei Schwarzdächern (Klebedächern) werden nur feste Verbindungen ausgeführt. Auf der Dachseite wird für das Ankleben ein mindestens 15 cm breiter Streifen angebogen. Einfassungen von am First stehenden Fängen müssen nicht mit einem Stehfalz hergestellt werden.

First- oder Gratbleche:

Auf beiden Seiten wird ein angereifter Umschlag angebogen. Die Nähte werden dem Gefälle entsprechend überdeckt. Die Befestigung erfolgt mit Firstklammern aus verzinktem Bandeisen,

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV		gedruckt am 20.4.2009	
LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	GR W
PV ZZ		Menge EH	Einheitspreis
HG 01			LB-HB11,200209
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER	Preisangaben in EUR

mindestens 25/3 mm, mit einem der Unterkonstruktion entsprechenden Befestigungsmittel im Abstand von höchstens 1,0 m.

Putzleiste:

Die obere Kante wird aufgebogen, der gebogene Teil, auf welchem der Putz aufliegt, weist ein Gefälle nach außen auf, an die untere Kante wird ein angereifter Umschlag angebogen. Die Befestigung erfolgt mit Mauerhaken oder Nägeln, nach Wahl des Auftragnehmers.

Steckputzleiste (Patentputzleiste):

Die obere Kante wird aufgebogen, der gebogene Teil, auf welchem der Putz aufliegt, weist ein Gefälle nach außen auf, der untere Teil wird taschenförmig ausgebildet, damit die Putzleiste auf die Einfassung aufgesteckt werden kann. Die Befestigung erfolgt mit Mauerhaken oder Nägeln, nach Wahl des Auftragnehmers.

Kittleiste:

Die obere Kante wird in 45 Grad und 1 cm breit nach außen gebogen, an die untere Kante wird ein angereifter Umschlag angebogen, die Befestigung wird unter besonderer Berücksichtigung der Ausführungsdetails hergestellt. Die Befestigung erfolgt mit Mauerhaken oder Nägeln, nach Wahl des Auftragnehmers.

2300 Zusätzliche Vertragsbestimmungen

2300A1 es gelten die Fachregeln für Bauspenglerarbeiten der Bundesinnung der Spengler und Kupferschmiede

Bundesinnung der Spengler und Kupferschmiede, Schaumburggasse 20, 1040 Wien
 Tel: +43 1 505 69 50 123
 Fax.: +43 1 505 69 50 143
 e-mail: spengler@bigr2.at
www.spenglerinnung.at

2300A12 Z Fachregeln für Bauspenglerarbeiten

2301 Schutzeinrichtungen

230101 Dachschutzblenden auf- und abbauen sowie während der Zeit des eigenen Bedarfes vorhalten.

230101A Dachschutzblenden n.Wahl AN

Dachschutzblenden nach Wahl des Auftragnehmers.

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV		gedruckt am 20.4.2009	
LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	GR W
PV ZZ		Menge EH	Einheitspreis
HG 01			LB-HB11,200209
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER	Preisangaben in EUR

UG:	DG- Ausbau	20,000 m		
			Lo
			So
		20,00 m	EP

2302 Abbruch-, Abtragungsarbeiten

Ständige Vertragsbestimmungen:

Abbrechen - Abtragen:

Der Ausdruck Abbrechen bedeutet, dass der Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Der Ausdruck Abtragen bedeutet ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Beschädigungen beim Abbrechen:

Das Abbrechen der Verblechungen erfolgt soweit vermeidbar - ohne Beschädigungen des Putzes und von Bauteilen. Eine Haftung für entstandene Putzschäden trägt der Auftragnehmer nicht. Durch die Abtragungsarbeiten voraussehbare größere Putzschäden werden dem Auftraggeber gemeldet.

Bauablauf:

Wenn nicht anders angegeben, wird nur soviel geöffnet, wie am Ende der Tagesarbeit wieder geschlossen werden kann, ansonsten werden Vorkehrungen zum Schutz des Gebäudes gegen Witterungseinflüsse getroffen. Das notwendige Abdecken mit Planen oder dergleichen wird nur dann verrechnet, wenn auf Anordnung des Auftraggebers mehr als eine Tagesleistung abgedeckt wird.

Behördliche Vorschriften:

Die behördlichen Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von Containern (Entsorgungslogistik) werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafür in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abtragen und dergleichen in festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen, Abtragen und dergleichen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Die Abrechnung erfolgt ohne Zuschläge.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abtragen und dergleichen beinhalten, die zur Verrechnung kommenden Positionen für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt. Ist das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrücklich angegeben.

230201 Abbrechen von Saumblechen, Ichsen, Patentsaumstreifen, Einhängeblechen und Fangeinfassungen einschließlich etwaiger Putzleisten.

230201A Abbr.Saum-Ichse-Einf.verz.b.50cm

Aus verzinktem Stahlblech oder verzinnem Edelstahl, Zuschnittsbreite bis 50 cm.
Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,002 t/m.

UG: DG- Ausbau 30,000 m

Lo

So

30,00 m EP

2320 Saum-, Ichsen- und Anschlussbleche, Zink

Ständige Vertragsbestimmungen:

Runde oder gekrümmte Ausführung:

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV		gedruckt am 20.4.2009	
LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	GR W
PV ZZ		Menge EH	Einheitspreis
			Positionspreis
HG 01			LB-HB11,200209
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER	Preisangaben in EUR

Übertrag

Runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen werden mit den entsprechenden Positionen in ihrer größten Länge beziehungsweise Fläche ohne Zuschläge mitverrechnet. Zusätzlich werden die Erschwernisse für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen mit Aufzählungspositionen verrechnet, in die Zuschnitte, Lötverbindungen und dergleichen einkalkuliert sind und zwar gemessen in ihrer größten Länge, abgerechnet ohne Zuschläge.

232033 Mauer- oder Brüstungsabdeckung (Attikaabdeckung), einteilig, aus Zinkblech.

232033B Mauerabdeckung Zink ü.33-40cm

Zuschnittsbreite über 33 bis 40 cm.

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 10,000 m

Lo

So

10,00 m EP

232033C Mauerabdeckung Zink ü.40-50cm

Zuschnittsbreite über 40 bis 50 cm.

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 10,000 m

Lo

So

10,00 m EP

232033D Mauerabdeckung Zink ü.50-67cm

Zuschnittsbreite über 50 bis 67 cm.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 10,000 m

Lo

So

10,00 m EP

232034 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Mauerabdeckung aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

232034A Az Mauerabd.Zink 0,7 dick m2

Für eine Blechdicke von 0,7 mm.

UG: Hausseitige Erhaltungsarbeiten 10,000 m2

Lo

So

10,00 m2 EP

2321 Dach- und Wanddeckungen, Zink

Ständige Vertragsbestimmungen:

Dachflächen:

Dachflächen sind begrenzt durch Traufen, Grat- oder Firstfalze, Übergriffe und Untergriffe.

Kleinflächen:

Die Ausmaßfeststellung von Kleinflächen für die entsprechenden Aufzahlungspositionen (bis 5,0 m2 beziehungsweise über 5,0 bis 10,0 m2) erfolgt ohne Zuschläge, das heißt als Nettoeinzelfläche.

232101 Dachdeckungen aus Zinkblech, doppelt gefalzt, Dachneigung bis 20 Grad.

232101A Dachdeckung Zink b.20Gr.50cm

Bandbreite 50 cm.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

UG: DG- Ausbau 180,000 m2

Lo

So

180,00 m2 EP

232101B Dachdeckung Zink b.20Gr.67cm

Bandbreite 67 cm.

UG: DG- Ausbau 50,000 m2

Lo

So

50,00 m2 EP

232101K Z Az für Deckung Zi. 45 Grad

Aufzahlung auf Pos. vor- Erschwernis Dachneigung 45 Grad.

UG: DG- Ausbau 80,000 m2

Lo

So

80,00 m2 EP

232101M Z Dachdeckung Zink Rautendeckung

DACHDECKUNG MIT RHEINZINK -DACHRAUTEN oder Gleichwertig
angebotenes Produkt: _____

Dachflächen, Untergrund Holzschalung (mind. 24 mm) mit strukturierter Trennlage,
Material: RHEINZINK Quadratraute - "vorbewittertPRO" blaugrau od. gleichwertig
Dachneigung 20°

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

UG: DG- Ausbau 100,000 m2

Lo

So

100,00 m2 EP

232103 Wanddeckungen aus Zinkblech, doppelt gefalzt.

232103A Wanddeckung Zink 50cm

Bandbreite 50 cm.

UG: DG- Ausbau 50,000 m2

Lo

So

50,00 m2 EP

232103B Wanddeckung Zink 67cm

Bandbreite 67 cm.

UG: DG- Ausbau 20,000 m2

Lo

So

20,00 m2 EP

232120 Dachdeckungen aus Zinkblech

232120D Z Pultdachfirstabdeckung

PULTDACHFIRSTABDECKUNG

Ecken, Enden und Anschlüsse sind einzukalkulieren.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

UG: DG- Ausbau 25,000 m

Lo

So

25,00 m EP

232120E Z Dehnungsausgleicher für Firstabdeckung

Dehnungsausgleicher für Firstabdeckung

UG: DG- Ausbau 10 ST

Lo

So

10 ST EP

232120F Z Blende

Verbindung der Einzellängen durch Flachschiebenähte.
Ecken, Enden und Anschlüsse sind einzukalkulieren.

UG: DG- Ausbau 25,000 m

Lo

So

25,00 m EP

232122 Dachdeckungen aus Zinkblech

232122C Z Ortgang

Feuermauer Ortgang, ohne Leiste
Anschlüsse an Firste, Traufen, Wände etc. sind einzukalkulieren.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

UG: DG- Ausbau 35,000 m

Lo

So

35,00 m EP

232122D Z Fassadenanschluss

Die untere Schar ist einschließlich Vorkantung als stehend-gerader Abschluß auszubilden.

UG: DG- Ausbau 35,000 m

Lo

So

35,00 m EP

232122F Z Ortgangausbildung

UG: DG- Ausbau 35,000 m

Lo

So

35,00 m EP

2322 Rinnen, Zink

Ständige Vertragsbestimmungen:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Rinnenhaken zinkummantelt oder aus Aluminium, der Abstand der Rinnenhaken wird mit über 70 bis 90 cm kalkuliert.

232201 Saumrinne aus Zinkblech, einschließlich Rinnenhaken.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

232201B Saumrinne Zink ü.50-67cm
 Zuschnittsbreite über 50 bis 67 cm.

UG: DG- Ausbau 50,000 m

Lo

So

50,00 m EP

232202 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Saumrinnen aus Zinkblech (Zi.), ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

232202A Az Saumrinne Zi.Schneestützen

Für das Ausbilden der Rinnenhaken mit Schneestützen.

UG: DG- Ausbau 30,000 m

Lo

So

30,00 m EP

232202E Az Saumrinne Zi.Vorkopf

Für Vorköpfe.

UG: DG- Ausbau 10 ST

Lo

So

10 ST EP

232203 Einlege-, Zwischen-, Attikarinne oder kastenförmig ausgebildete Rinne aus Zinkblech, auf vorhandener Unterkonstruktion, gemessen die größte Zuschnittsbreite.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

232203C Einlegerinne Zink ü.80-100cm
Zuschnittsbreite über 80 bis 100 cm.

UG: DG- Ausbau 20,000 m

Lo

So

20,00 m EP

232203X Z Einlegerinne Zink ü.80-100cm
Zuschnittsbreite über 80 bis 100 cm.
im Zuschnitt

UG: DG- Ausbau 60,000 m2

Lo

So

60,00 m2 EP

232205 Runde Hängerinne mit Außenwulst und Innenabkantung aus Zinkblech, einschließlich Rinnenhaken.

232205C Hängerin.rund Zink 33cm

Zuschnittsbreite 33 cm.

UG: DG- Ausbau 10,000 m

Lo

So

10,00 m EP

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

232205E Z Hängerin.rund Zink 40cm

Zuschnittsbreite 40 cm.

UG: DG- Ausbau 20,000 m

Lo

So

20,00 m EP

232206 Aufzahlung (Az) auf die Positionen runde Hängerinnen aus Zinkblech (Zi.), ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

232206G Az Hängerin.rund Zink Vorkopf

Für Vorköpfe.

UG: DG- Ausbau 5 ST

Lo

So

5 ST EP

232206H Az Hängerin.rund Zink Winkel

Für Rinnenwinkel ohne Unterschied des Winkels.

UG: DG- Ausbau 5 ST

Lo

So

5 ST EP

232209 Einhängessel aus Zinkblech (Zi.).

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

232209A Einhängessel Zi.rund b.DN150

Mit rundem Fallrohranschluss, bis DN 150.

UG: DG- Ausbau 5 ST

Lo

So

5 ST EP

2323 Ablauf- und Dunstrohre, Zink

232301

Rundes Ablaufrohr aus Zinkblech, einschließlich der Rohrschellen aus Zink oder Aluminium.

232301D

Ablaufrohr Zink DN120

UG: DG- Ausbau 50,000 m

Lo

So

50,00 m EP

232303

Aufzählung (Az) auf die Positionen Ablaufrohre aus Zinkblech (Zi.), einschließlich Rohrschellen.

232303C

Az Ablaufr.Zi.Rohrbog.b.DN120

Für einen Rohrbogen (Kniestück) bis DN 120.

UG: DG- Ausbau 5 ST

Lo

So

5 ST EP

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

232303R Az Ablaufr.Zi.Laubkorb b.DN120

Für einen Laubkorb bis DN 120.

UG: DG- Ausbau 5 ST

Lo

So

5 ST EP

2324 Fassadenverblechungen, Zink

232401 Abdeckung von Gesimsen, Fensterüberdachungen, Balustraden, Balkonsäumen, Balkoneinfassungen und Sohlbänken aus Zinkblech.

232401B Fass.Abdeckung Zink ü.15-25cm

Zuschnittsbreite über 15 bis 25 cm.

UG: DG- Ausbau 30,000 m

Lo

So

30,00 m EP

232401C Fass.Abdeckung Zink ü.25cm m2

Zuschnittsbreite über 25 cm.

UG: DG- Ausbau 20,000 m2

Lo

So

20,00 m2 EP

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

2324050 Wasserabweiser Zink

Wasserabweiser oder seitlicher Vorkopf aus Zinkblech bei Verblechungen wie z.B. Sohlbänken.

UG: DG- Ausbau 15 ST

Lo

So

15 ST EP

2324060 C-Vorkopf bei Sohlbank Zink

Seitlicher Wandanschluss mit C-förmiger Putzaufsatzleiste bis zum Fensterstock aus Zinkblech, einschließlich rückwärtiger Faltenecke und seitlichem Vorkopf bei der Tropfnase, abgerechnet je Seite ohne Unterschied der Länge.

UG: DG- Ausbau 40 ST

Lo

So

40 ST EP

232408 Wetterschenkel aus Zinkblech.

232408B Wetterschenkel Zink ü.12,5-15cm

E

Zuschnittsbreite über 12,5 bis 15 cm.

UG: DG- Ausbau 10,000 m

Lo

So

10,00 m EP *

2325 Dehnungsausgleicher, Zink

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

232501 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Säume, Ichen, Anschlussbleche, Einlegerinnen und Fassadenverblechungen für Dehnungsausgleicher aus Zinkblech.

232501A Az Dehnausgl.Zink endlos

Endlossystem.

UG: DG- Ausbau 5,000 m

Lo

So

5,00 m EP

232503 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Hängerinnen für Dehnungsausgleicher aus Zinkblech.

232503C Az Hängeri.Dehnausgl.Zink 33cm

Zuschnittsbreite 33 cm.

UG: DG- Ausbau 10 ST

Lo

So

10 ST EP

232503E Az Hängeri.Dehnausgl.Zink 50cm

Zuschnittsbreite 50 cm.

UG: DG- Ausbau 10 ST

Lo

So

10 ST EP

232504 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Saumrinnen für Dehnungsausgleicher aus Zinkblech.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

232504A Az Saumri.Dehnausgl.Zink 50cm

Zuschnittsbreite 50 cm.

UG: DG- Ausbau 5 ST

Lo

So

5 ST EP

232504C Az Saumri.Dehnausgl.Zink 80cm

Zuschnittsbreite 80 cm.

UG: DG- Ausbau 5 ST

Lo

So

5 ST EP

2326 Kaltdach-Lüftungsverblechung, Zink

232601 Traufenzuluftgitter aus Zinklochblech, mit runder oder eckiger Lochung.

232601A Traufenzuluftgitter Zink b.15cm

Zuschnittsbreite bis 15 cm.

UG: DG- Ausbau 20,000 m

Lo

So

20,00 m EP

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

232601B Traufenzuluftgitter Zink ü.15-25cm

Zuschnittsbreite über 15 bis 25 cm.

UG: DG- Ausbau 20,000 m

Lo

So

20,00 m EP

232601C Traufenzuluftgitter Zink ü.25-33cm

Zuschnittsbreite über 25 bis 33 cm.

UG: DG- Ausbau 20,000 m

Lo

So

20,00 m EP

232602 Firstabluftsystem aus Zinkblech auf vorhandener Holzunterkonstruktion.

232602B Firstabluft Labyrinth Zink

Firstabluftverblechung mit Labyrinth mit ____ cm² Lüftungsquerschnitt, Gesamtzuschnitt der mehrteiligen Verblechung ____

UG: DG- Ausbau 10,000 m

Lo

So

10,00 m EP

232603 Halbfirstabluftsystem aus Zinkblech auf vorhandener Holzunterkonstruktion.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PVZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

232603B Halbfirstabluft Labyrinth Zink

Halbfirstabluftverblechung mit Labyrinth mit ____ cm² Lüftungsquerschnitt, Gesamtzuschnitt der mehrteiligen Verblechung ____

UG: DG- Ausbau 10,000 m

Lo

So

10,00 m EP

232604 Froschmaullüfter aus Zinkblech, mit vorderem perforiertem Blech mit mindestens 35 cm² Lüftungsquerschnitt, auf vorhandenen Öffnungen.

232604A Froschmaullüfter Zink f. Blechd

Auf das Blechdach aufgelötet.

UG: DG- Ausbau 10 ST

Lo

So

10 ST EP

232604B Froschmaullüfter Zink Hartd.

Für Ziegel- oder Faserzementdeckungen, mit zugehöriger Eindeckplatte.

UG: DG- Ausbau 10 ST

Lo

So

10 ST EP

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

2328 Flachdacheinfassung, Zink

Ständige Vertragsbestimmungen:

Presskiessäume:

Die Traufenkante wird in einen Saumstreifen (eigene Position) eingehängt. Für das Ankleben der Dachabdichtung wird ein mindestens 15 cm breiter Streifen belassen. Die Befestigung auf der Dachfläche erfolgt durch Nagelung und Hafter oder durch Nagelung in Schlitzlöchern.

232801 Presskiessaum aus Zinkblech mit eingebogenem Dreikant.

232801C Preßkiessaum Zink ü.33-40cm

Zuschnittsbreite über 33 bis 40 cm.

UG: DG- Ausbau 10,000 m

Lo

So

10,00 m EP

232804 Winkeleinfassung und Wandeneinfassung für bituminöse Abdichtungen aus Zinkblech.

232804C Winkeleinf.Zink Bituabd.ü.50 m2

Zuschnittsbreite über 50 cm.

UG: DG- Ausbau 10,000 m2

Lo

So

10,00 m2 EP

232807 Hochzug-Schutzbleche aus Zinkblech, bei Dachbahnen aller Art.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

232807B Hochzugschutzbl.Zink ü.25-33cm

Zuschnittsbreite über 25 bis 33 cm.

UG: DG- Ausbau 20,000 m

Lo

So

20,00 m EP

232807C Hochzugschutzbl.Zink ü.33-40cm

Zuschnittsbreite über 33 bis 40 cm.

UG: DG- Ausbau 10,000 m

Lo

So

10,00 m EP

232807D Hochzugschutzbl.Zink ü.40-50cm

Zuschnittsbreite über 40 bis 50 cm.

UG: DG- Ausbau 10,000 m

Lo

So

10,00 m EP

232810 Türstafelbefassungen aus Zinkblech, für Terrassenausgangstüren bei Dachbahnen aller Art.

232810F Türstafelbefass.Zink ü.67 m2

Zuschnittsbreite über 67 cm.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PVZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

UG: DG- Ausbau 20,000 m2

Lo

So

20,00 m2 EP

232810Z Z Türstafeleinfass. aus NIRO-Blech 0,7mm

UG: DG- Ausbau 10,000 m2

Lo

So

10,00 m2 EP

232813 Einfassungen von gemauerten Rauch-, Abgas- oder Lüftungsfängen, Oberlichtern, Solarkollektoren, Lichtkuppelkranzeinfassungen, Dachflächenfenstern und dergleichen aus Zinkblech. Mit etwaiger Eindeckplatte, Aufstandsscheibe oder Einklebeflansch.

232813C Einfassung Flachd.Zink ü.40-50cm

Zuschnittsbreite über 40 bis 50 cm.

UG: DG- Ausbau 10,000 m

Lo

So

10,00 m EP

232813E Einfassung Flachd.Zink ü.67cm m2

Zuschnittsbreite über 67 cm.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER			

Übertrag

UG: DG- Ausbau 10,000 m2

Lo

So

10,00 m2 EP

232817 Dunstschlauchkopf für Flachdächer aus Zinkblech (Zi.), einschließlich Hut, Rohr und Dachplatte.

232817C **Dunstschlauchk.Zi.Flachd.DN120**

Bis 50 cm lang.

UG: DG- Ausbau 5 ST

Lo

So

5 ST EP

232818 Kiesleiste aus Zinkblech, mit Wasserschlitzten, 10 mm dickem Wulst und den erforderlichen Versteifungsnasen auf vorhandenem Saum geheftet.

232818A **Kiesleiste Zink 10cm**

Mit 10 cm hoher senkrechter Wand.

UG: DG- Ausbau 60,000 m

Lo

So

60,00 m EP

232819 Belagsleiste aus Zinkblech, ohne Saum, für Presskiesdächer, Balkon- und Terrassenbeläge.

232819A **Belagsleiste Zink 15cm**

Zuschnittsbreite 15 cm.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W	Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209		Preisangaben in EUR
OG 01		SCHWARZDECKER / SPENGLER				

Übertrag

UG: DG- Ausbau 60,000 m

Lo

So

60,00 m EP

LG 23 Bauspenglerarbeiten **Summe**

OG 01 SCHWARZDECKER / SPENGLER **Summe**

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV		gedruckt am 20.4.2009	
LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	GR W
PV ZZ		Menge EH	Einheitspreis
			Positionspreis
HG 01			LB-HB11,200209
OG 02		BLOCKSONDERFÖRDERUNG	Preisangaben in EUR

21 Schwarzdeckerarbeiten

Version 11, 2002-09

Ständige Vertragsbestimmungen:

Dachneigung:

Sämtliche Positionen gelten, wenn nicht anders angegeben, ohne Unterschied der Dachneigung bis 22 Grad.

Abrechnung:

Abgerechnet wird die belegte oder abgedichtete Fläche ohne Übergriffe. Beim Zusammenstoß von waagrechter und lotrechter Abdichtung (Hochzüge) werden Übergriffe nicht gesondert vergütet. Wenn Flächen zusammenstoßen, ist von der Schnittlinie zu messen, auch wenn der Übergang durch Keile oder Hohlkehlen hergestellt wird.

Dachaufbau:

Die Reihenfolge der ausgeschriebenen Dachschichten muss nicht dem tatsächlichen Dachaufbau entsprechen. Die tatsächliche Reihenfolge wird vom Auftraggeber festgelegt.

2100 Z Blocksonderförderung

BLOCKSONDERFÖRDERUNG

Ein Teil d. Arbeiten im Hof bzw. am Hoftrakt werden im Rahmen der Strukturverbesserung in den Innenhöfen im Zuge der Blocksonderförderung zusätzlich anerkannt und sind daher gesondert abzurechnen.

2112 Vorbereiten des Untergrundes.

Ständige Vertragsbestimmungen:

Abgerechnet wird die tatsächlich bearbeitete Fläche. Hochzüge (lotrechte Flächen) werden gesondert verrechnet.

211201 Voranstrich mit bituminösen Stoffen auf Dachflächen, passend zu den nachfolgenden Schichten.

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 02		BLOCKSONDERFÖRDERUNG			

211201A Voranstrich lösungsmit.Beton

Auf Lösungsmittelbasis, Untergrund aus Beton oder Leichtbeton.

	Lo			
	So			
				
	150,00 m2	EP	

211202 Voranstrich mit bituminösen Stoffen auf Hochzügen (lotrechten Flächen), passend zu den nachfolgenden Schichten.

211202A Voranstr.Hochzug b.30cm Lösung

Auf Lösungsmittelbasis, bis 30 cm hoch.

	Lo			
	So			
				
	50,00 m	EP	

2113 Ausgleichsschichten, Trennlagen

211304 Ausgleichsschicht auf Unterlage aus Beton oder Leichtbeton, punkt- oder streifenweise geklebt, Stoß- und Nahtüberdeckung verklebt.

211304D Ausgleichs.Bet.Elast.E-KV-4

Mit Polymerbitumenbahnen, Elastomer mit Einlage aus Kunststoffvlies, unterseitig mit Kunststofffolie kaschiert, E-KV-4, flämmbar.

	Lo			
	So			
				
	150,00 m2	EP	

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 02		BLOCKSONDERFÖRDERUNG			

Übertrag

211306 Trennlage.

211306A **Trennlage Vlies**

Mit Kunststofffaservlies, Mindestmasse 140 g/m2. Abgerechnet je Lage.

Lo

So

150,00 m2 EP

2114 **Dampfsperrschichten**

211401 Dampfsperrschicht mit bituminösen Dachbahnen, vollflächig und hohlraumfrei aufgeklebt.

211401D **Dampfsperrschicht AL17**

Mit Aluminiumband-Einlage, AL 17.

Lo

So

150,00 m2 EP

211401E **Dampfsperrsch.polym+Alufol.3mm**

Mit polymerisiertem Bitumen, mit Alufolieneinlage 0,1 mm dick, Gesamtdicke 3 mm.

Lo

So

85,00 m2 EP

2115 **Wärmedämmschichten**

Ständige Vertragsbestimmungen:

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV		gedruckt am 20.4.2009	
LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	GRW
PVZZ		Menge EH	Einheitspreis
			Positionspreis
HG 01			LB-HB11,200209
OG 02		BLOCKSONDERFÖRDERUNG	Preisangaben in EUR

Übertrag

Wärmedämmung Hochzüge:

Die Wärmedämmung von Hochzügen oder lotrechten Flächen werden mit der Dachfläche abgerechnet, die damit verbundenen Erschwerisse mit einer Aufzahlungsposition verrechnet.

Mehrlagige Ausführungen:

Mehrlagige Ausführungen werden je Lage nach den entsprechenden Positionen abgerechnet.

211510D Z EPS-W25 unkaschiert 100mm

Lo

So

85,00 m2 EP

211514 Wärmedämmschicht mit Platten aus extrudiertem Polystyrolhartschaumstoff, umweltschonend (U-) mit CO2 als Treibmittel erzeugt, ohne FCKW, H-FCKW und HFKW. Produktart: XPS-G mit Stufenfalz (S), Rohdichte über 30 bis 35 kg/m3, Belastungsgruppe 30, Brennbarkeitsklasse B1, lose verlegt.

211514H U-XPS-G 30 S 200mm dick

Lo

So

150,00 m2 EP

2116 Dachhaut

Ständige Vertragsbestimmungen:

Mehrlagige Ausführungen werden je Lage nach den entsprechenden Positionen abgerechnet.

211604 Dachhaut, eine Lage aus Polymerbitumendachbahnen vollflächig und hohlraumfrei geklebt.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PVZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 02		BLOCKSONDERFÖRDERUNG			

Übertrag

211604B Dachh.Plastomer P-KV-4

Plastomer mit Einlage aus Kunststoffvlies, 4 mm dick, flämmbar.

Lo

So

100,00 m2 EP

211604C Dachh.Plastomer P-KV-5

Plastomer mit Einlage aus Kunststoffvlies, 5 mm dick, flämmbar.

Lo

So

100,00 m2 EP

211605 Dachhaut wurzelfest (Wf.), eine Lage aus Polymerbitumenbahnen, vollflächig und hohlraumfrei geklebt. Die angebotenen Materialien sind langzeitgetestet und entsprechen den Richtlinien des Verbandes für Bauwerksbegrünung, 1045 Wien, Wiedner Hauptstraße 63, Postfach 351.

211605A Dachh.Wf.Elastom.E-KV-4,2mm

Elastomer mit Einlage aus Kunststoffvlies, 4,2 mm dick.

Lo

So

20,00 m2 EP

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 02		BLOCKSONDERFÖRDERUNG			

Übertrag

211605B Dachh.Wf.Elastom.E-KV-5

Elastomer mit Einlage aus Kunststoffvlies, 5 mm dick.

Lo

So

85,00 m2 EP

2117 Oberflächenschutz, Filterschichten

211705 Schüttung aus gewaschenem Rundkies, Korngröße 16 bis 32 mm.

211705C Kiesschüttung 16/32 10cm dick

Lo

So

330,00 m2 EP

2118 Hochzüge, Anschlüsse, Dehnfugen

211801 Hochzüge, eine Lage aus bituminösen Dachbahnen, vollflächig und hohlraumfrei geklebt, Einlage aus Glasgewebe.

211801E Z Hochz. Dampfsperrsch. Alufolie 3mm

Lo

So

10,00 m2 EP

211802 Hochzüge, mit einer Lage aus Polymerbitumenbahnen, vollflächig und hohlraumfrei geklebt.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 02		BLOCKSONDERFÖRDERUNG			

Übertrag

211802F Hochzug Elastom.E-KV-4

Elastomer mit Einlage aus Kunststoffvlies, 4 mm dick.

Lo

So

0,00 m2 EP

211802G Hochzug Elastom.E-KV-5

Elastomer mit Einlage aus Kunststoffvlies, 5 mm dick.

Lo

So

30,00 m2 EP

211805 Einbinden von Hochzügen aus hochpolymeren Werkstoffen.

211805A Nur Einbind.Hochzug in Klemmpr

In vom Auftraggeber beigestellte und versetzte Klemmprofile.

Lo

So

15,00 m EP

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PVZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 02		BLOCKSONDERFÖRDERUNG			

Übertrag

211805B Z Hochzug Wf. E-KV-5

Lo

So

15,00 m2 EP

211809 Dreikantleisten aus Polyurethanhartschaum (PUR), geklebt.

211809A Dreikantleiste PUR 5x5cm

Lo

So

140,00 m EP

2119 Einbauten, Zubehör

211902 Dachentwässerungsgully, einschließlich Einbinden in die Dachhaut.

211902B Gully lief+vers.zweiteilig

Zweiteilig (zweietagig).

Lo

So

15 ST EP

2181 Sonstige Leistungen

218104 Oberflächenschutz mit frost- und tausalzbeständigen Betonplatten 5 cm dick. Abgerechnet die tatsächlich verlegte Fläche, Aussparungen und Vorsprünge bis 1,0 m2 Einzelfläche werden nicht abgezogen.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Preisangaben in EUR
HG 01				LB-HB11,200209	
OG 02		BLOCKSONDERFÖRDERUNG			

Übertrag

218104B Betonplatten 50x50 Kiesbett

Platten 50 x 50 cm, auf vorbereitetem Untergrund in ein mindestens 3 cm dickes Kies- oder Splittbett verlegt, Korngröße 4 bis 8 mm, Fugen ausgefüllt mit Kies oder Splitt.

	Lo		
	So		
100,00 m2	EP

218104C Betonplatten 50x50 Abstandh.

Platten 50 x 50 cm, auf vorbereitetem Untergrund auf Abstandhaltern aus Gummi oder Kunststoff verlegt, einschließlich Schutzplatten 20 x 20 cm, mindestens 1 mm dick, aus PVC halbhart.

	Lo		
	So		
100,00 m2	EP

218105 Beton- oder Waschbetonplatten, zuschneiden.

218105A Betonplatten zuschneiden

Ohne Unterschied der Dicke.

	Lo		
	So		
50,00 m	EP

2185 Z Zusatzpositionen

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV		gedruckt am 20.4.2009	
LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	GR W
PV ZZ		Menge EH	Einheitspreis
			Positionspreis
HG 01			LB-HB11,200209
OG 02		BLOCKSONDERFÖRDERUNG	Preisangaben in EUR

2185020 Z Abdichtung Wärmedämmung EKV 5+20cm XPS

Abdichtung u. Wärmedämmung EKV5 zweilagig geflämmt mit XPS 20cm

ca. 100m²

Lo	
So	
1 PA	EP

2190 Regieleistungen

Ständige Vertragsbestimmungen:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2112 erfasst. Regieleistungen dürfen auch dann, wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind, nur ausgeführt werden, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden. Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe sind in die Regiescheine täglich einzutragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorzulegen. Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar. Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle einschließlich Abladen. Stundenlöhne sind nur mit dem Preisanteil Lohn anzubieten. Bei Gerätebeistellungen, Transportleistungen und Stoffbeistellungen sind die Einheitspreise in Lohn und Sonstiges aufzugliedern.

219004 Bituminöse Lochglasvliesbahnen.

219004B Bitu-Lochglasvlies kaschiert **R**

Unterseitig mit Kunststoffolie kaschiert.

Lo	
So	
150,00 m2	EP

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr. Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W Positionspreis
HG 01			LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 02	BLOCKSONDERFÖRDERUNG			

LG 21	Schwarzdeckerarbeiten	Summe
--------------	------------------------------	--------------	-------

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV		gedruckt am 20.4.2009	
LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	GR W
PV ZZ		Menge EH	Einheitspreis
HG 01			LB-HB11,200209
OG 02		BLOCKSONDERFÖRDERUNG	Preisangaben in EUR

23 Bauspenglerarbeiten

Version 11, 2002-09

Ständige Vertragsbestimmungen:

Dachneigung:

Sämtliche Positionen gelten, wenn nicht anders angegeben, ohne Unterschied der Dachneigung bis 40 Grad.

Gerüstungen:

Schutzgerüste und Fassadengerüste werden gesondert verrechnet.

Zusammenwirken auf der Baustelle:

Der Auftragnehmer wird das Einvernehmen mit anderen Professionisten, die vom Auftraggeber bekanntgegeben werden, rechtzeitig herstellen und mit dem Auftraggeber abstimmen.

Abkürzungen:

Anstelle der Abkürzung NW für Nennweite wird gemäß ÖNORM die Abkürzung DN verwendet.

Blehdicken:

Wenn nicht anders angegeben, gelten Mindestblehdicken gemäß ÖNORM.

Zuschnittsbreiten:

2/3-Zuschnittsbreiten werden bei verzinktem Stahlblech mit 65 cm, bei allen anderen Blecharten mit 67 cm verrechnet.

Feste Verbindungen:

Feste Verbindungen werden bei verzinktem Stahlblech, verzinnem Edelstahl und Kupferblech genietet und gelötet, bei Zinkblech nur gelötet, bei Aluminium und beschichtetem Blech genietet und gedichtet.

Saumbleche - Winkelsäume:

Die Traufenkante wird entweder in einem Saumstreifen, Einhängestreifen und/oder Haftstreifen (eigene Position) oder in einer im Gefälle geschnittenen Rinne eingehängt, der hintere Teil wird durch Nagelung befestigt.

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV		gedruckt am 20.4.2009	
LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	GR W
PV ZZ		Menge EH	Einheitspreis
			Positionspreis
HG 01			LB-HB11,200209
OG 02		BLOCKSONDERFÖRDERUNG	Preisangaben in EUR

Saum-, Einhänge- und Haftstreifen:

Diese werden im Abstand von 10 cm mit Nägeln auf der Unterlage versetzt befestigt. Bei Wandabdeckungen mit zwei Tropfkanten wird der Saumstreifen beidseitig montiert, wobei die innere und äußere Saumstreifenlänge addiert verrechnet wird.

Dachhixsen:

Die Befestigung erfolgt durch Hafter.

Einfassungen:

Giebel-, First- und Feuermauereinfassungen (Ortgangbleche) werden an einer Seite mit einer Tropfkante ausgebildet, mit verzinkten Drahtsplinten in einem Abstand von höchstens 33 cm befestigt (Einschnitte werden gesondert verrechnet), soweit nicht ein durchgehender Einhängestreifen (Saumstreifen) ausgeschrieben ist. Die obere Kante der Einfassungen überragt die Dachdeckung. Auf der Dachseite wird ein der Dachdeckung entsprechender Wasserfalz hergestellt. Ein zusätzlich angebogener Stehfalz wird mit einer Aufzählung verrechnet. Die Befestigung erfolgt mit Blechhaftern. Bei Schwarzdächern (Klebedächern) wird auf der Dachseite für das Ankleben der Dachabdichtung ein mindestens 15 cm breiter Streifen angebogen.

Die Befestigung der Bleche auf der Dachfläche erfolgt durch Nagelung, Hafter oder Nagelung in Schlitzlöchern. Die Traufkanten von Einfassungen, Abdeckungen oder Saumblechen werden in durchgehenden Saumstreifen (eigene Position) eingehängt.

Brustbleche:

Brustbleche (Anschluss oder Abschlussbleche bei aufgehenden Bauteilen) werden durch Falzen oder mit einer festen Verbindung, nach Wahl des Auftragnehmers, verbunden. Die Befestigung erfolgt mit Blechhaftern oder dachseitig in durchgehenden Saumstreifen (eigene Position).

Rauchfangeinfassungen:

Bei Einfassungen von Rauch- oder Lüftungsfängen, Lichtkuppelkränzen, Dachfenstern und dergleichen werden die Seitenteile mit einem der Dacheindeckung entsprechenden Wasserfalz, einem die Dachdeckung überragenden Stehfalz, einem Wasserlauf und einem Wandhochzug hergestellt. Die Seitenteile werden mit dem oberen Teil durch einfache Fälze und mit dem unteren Teil durch Doppelfälze verbunden. Anstelle der Fälze darf auch eine feste Verbindung hergestellt werden. Bei Schwarzdächern (Klebedächern) werden nur feste Verbindungen ausgeführt. Auf der Dachseite wird für das Ankleben ein mindestens 15 cm breiter Streifen angebogen. Einfassungen von am First stehenden Fängen müssen nicht mit einem Stehfalz hergestellt werden.

First- oder Gratbleche:

Auf beiden Seiten wird ein angereifter Umschlag angebogen. Die Nähte werden dem Gefälle entsprechend überdeckt. Die Befestigung erfolgt mit Firstklammern aus verzinktem Bandeisen,

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV		gedruckt am 20.4.2009	
LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	GR W
PV ZZ		Menge EH	Einheitspreis
HG 01			LB-HB11,200209
OG 02		BLOCKSONDERFÖRDERUNG	Preisangaben in EUR

mindestens 25/3 mm, mit einem der Unterkonstruktion entsprechenden Befestigungsmittel im Abstand von höchstens 1,0 m.

Putzleiste:

Die obere Kante wird aufgebogen, der gebogene Teil, auf welchem der Putz aufliegt, weist ein Gefälle nach außen auf, an die untere Kante wird ein angereifter Umschlag angebogen. Die Befestigung erfolgt mit Mauerhaken oder Nägeln, nach Wahl des Auftragnehmers.

Steckputzleiste (Patentputzleiste):

Die obere Kante wird aufgebogen, der gebogene Teil, auf welchem der Putz aufliegt, weist ein Gefälle nach außen auf, der untere Teil wird taschenförmig ausgebildet, damit die Putzleiste auf die Einfassung aufgesteckt werden kann. Die Befestigung erfolgt mit Mauerhaken oder Nägeln, nach Wahl des Auftragnehmers.

Kittleiste:

Die obere Kante wird in 45 Grad und 1 cm breit nach außen gebogen, an die untere Kante wird ein angereifter Umschlag angebogen, die Befestigung wird unter besonderer Berücksichtigung der Ausführungsdetails hergestellt. Die Befestigung erfolgt mit Mauerhaken oder Nägeln, nach Wahl des Auftragnehmers.

2309 Z Blocksonderförderung**BLOCKSONDERFÖRDERUNG**

Ein Teil d. Arbeiten im Hof bzw. am Hoftrakt werden im Rahmen der Strukturverbesserung in den Innenhöfen im Zuge der Blocksonderförderung zusätzlich anerkannt und sind daher gesondert abzurechnen.

2310 Saum-, Ichs- und Anschlussbleche, verzinkt

Ständige Vertragsbestimmungen:

Runde oder gekrümmte Ausführung:

Runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen werden mit den entsprechenden Positionen in ihrer größten Länge beziehungsweise Fläche ohne Zuschläge mitverrechnet. Zusätzlich werden die Erschwernisse für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen mit Aufzahlungspositionen verrechnet, in die Zuschnitte, Löt- und/oder Nietverbindungen und dergleichen einkalkuliert sind und zwar gemessen in ihrer größten Länge, abgerechnet ohne Zuschläge.

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 02		BLOCKSONDERFÖRDERUNG			

231033 Mauer- oder Brüstungsabdeckung (Attikaabdeckung), einteilig, aus verzinktem Stahlblech.

231033A Mauerabdeckung verzinkt b.33cm

Zuschnittsbreite bis 33 cm.

	Lo			
	So			
50,00 m	EP	

2320 Saum-, Ichs- und Anschlussbleche, Zink

Ständige Vertragsbestimmungen:

Runde oder gekrümmte Ausführung:

Runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen werden mit den entsprechenden Positionen in ihrer größten Länge beziehungsweise Fläche ohne Zuschläge mitverrechnet. Zusätzlich werden die Erschwernisse für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen mit Aufzählungspositionen verrechnet, in die Zuschnitte, Lötverbindungen und dergleichen einkalkuliert sind und zwar gemessen in ihrer größten Länge, abgerechnet ohne Zuschläge.

232003 Saumstreifen (Einhängestreifen, Haftstreifen) aus Zinkblech.

232003D Saumstreifen Zink ü.25-33cm

Zuschnittsbreite über 25 bis 33 cm.

	Lo			
	So			
30,00 m	EP	

232005 Patentsaumstreifen mit Deckfalz aus Zinkblech.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 02		BLOCKSONDERFÖRDERUNG			

Übertrag

232005B **Patentsaumstr.Zink ü.25-33cm**
 Zuschnittsbreite über 25 bis 33 cm.

Lo

So

20,00 m EP

232005C **Patentsaumstr.Zink ü.33-40cm**
 Zuschnittsbreite über 33 bis 40 cm.

Lo

So

40,00 m EP

232007 Einlaufblech oder Traufenstreifen aus Zinkblech.

232007D **Einlaufblech Zink ü.50cm m2**
 Zuschnittsbreite über 50 cm.

Lo

So

20,00 m2 EP

232013 Giebeleinfassung (Ortgangblech) aus Zinkblech.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PVZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 02		BLOCKSONDERFÖRDERUNG			

Übertrag

232013C **Giebeleinfass.Zink ü.33-40cm**
 Zuschnittsbreite über 33 bis 40 cm.

	Lo		
	So		
10,00 m	EP

232019 Wandeinfassung (Wandanschlussblech) mit Stehfalz aus Zinkblech.

232019C **Wandeinf+Stehf.Zink ü.40-50cm**
 Zuschnittsbreite über 40 bis 50 cm.

	Lo		
	So		
50,00 m	EP

232033 Mauer- oder Brüstungsabdeckung (Attikaabdeckung), einteilig, aus Zinkblech.

232033B **Mauerabdeckung Zink ü.33-40cm**
 Zuschnittsbreite über 33 bis 40 cm.

	Lo		
	So		
50,00 m	EP

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PVZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 02		BLOCKSONDERFÖRDERUNG			

Übertrag

232033C Mauerabdeckung Zink ü.40-50cm

Zuschnittsbreite über 40 bis 50 cm.

Lo

So

30,00 m EP

232038 Putzleiste aus Zinkblech, ohne Einschneiden der Fuge (eigene Position).

232038A Putzleiste Zink b.8cm

Zuschnittsbreite bis 8 cm.

Lo

So

8,00 m EP

232039 Kittleiste aus Zinkblech, ohne Einschneiden der Fuge und ohne elastischen Dichtstoff (eigene Position).

232039A Kittleiste Zink b.15cm

Zuschnittsbreite bis 15 cm.

Lo

So

15,00 m EP

232040 Steckputzleiste (Patenputzleiste) aus Zinkblech, ohne Einschneiden der Fuge (eigene Position).

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 02		BLOCKSONDERFÖRDERUNG			

Übertrag

232040A Steckputzleiste Zink b.15cm

Zuschnittsbreite bis 15 cm.

Lo

So

20,00 m EP

232042 Einfassungen von Geländerstützen oder dergleichen aus Zinkblech.

232042A Stützeinfassung Zink

Ohne Platte.

Lo

So

20 ST EP

232042B Stützeinfassung Zink+Platte

Mit Platte 20 x 20 cm.

Lo

So

80 ST EP

2322 Rinnen, Zink

Ständige Vertragsbestimmungen:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Rinnenhaken zinkummantelt oder aus Aluminium, der Abstand der Rinnenhaken wird mit über 70 bis 90 cm kalkuliert.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 02		BLOCKSONDERFÖRDERUNG			

Übertrag

232205 Runde Hängerinne mit Außenwulst und Innenabkantung aus Zinkblech, einschließlich Rinnenhaken.

232205B Hängerin.rund Zink 28cm

Zuschnittsbreite 28 cm.

Lo

So

25,00 m EP

232209 Einhängessel aus Zinkblech (Zi.).

232209A Einhängessel Zi.rund b.DN150

Mit rundem Fallrohranschluss, bis DN 150.

Lo

So

5 ST EP

232210 Stutzen aus Zinkblech, bis 100 cm lang, mit einem Fallrohranschluss bis DN 150.

232210A Saumstutzen Zink 100cm b.DN150

Saumstutzen, einschließlich Umwickeln des Saumstutzens mit einer Trennlage zum Mauerwerk.

Lo

So

2 ST EP

2323 Ablauf- und Dunstrohre, Zink

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 02		BLOCKSONDERFÖRDERUNG			

Übertrag

232301 Rundes Ablaufrohr aus Zinkblech, einschließlich der Rohrschellen aus Zink oder Aluminium.

232301D **Ablaufrohr Zink DN120**

Lo

So

10,00 m EP

232303 Aufzählung (Az) auf die Positionen Ablaufrohre aus Zinkblech (Zi.), einschließlich Rohrschellen.

232303H **Az Ablaufr.Zi.Socketknie b.120**

Für ein Socketknie bis DN 120.

Lo

So

2 ST EP

232305 Einfassung für Dachdurchdringung aus Zinkblech, ohne Unterschied der Deckungsart, einschließlich etwaiger Aufstandsplatte.

232305A **Einfass.Aufst-pl.Zink b.DN150**

Bis DN 150.

Lo

So

2 ST EP

2324 **Fassadenverblechungen, Zink**

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PVZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 02		BLOCKSONDERFÖRDERUNG			

Übertrag

2324050 Wasserabweiser Zink

Wasserabweiser oder seitlicher Vorkopf aus Zinkblech bei Verblechungen wie z.B. Sohlbänken.

Lo

So

2 ST EP

2324060 C-Vorkopf bei Sohlbank Zink

Seitlicher Wandanschluss mit C-förmiger Putzaufsatzleiste bis zum Fensterstock aus Zinkblech, einschließlich rückwärtiger Faltenecke und seitlichem Vorkopf bei der Tropfnase, abgerechnet je Seite ohne Unterschied der Länge.

Lo

So

4 ST EP

232408 Wetterschenkel aus Zinkblech.

232408B Wetterschenkel Zink ü.12,5-15cm

Zuschnittsbreite über 12,5 bis 15 cm.

Lo

So

80,00 m EP

2325 Dehnungsausgleicher, Zink

232501 Aufzählung (Az) auf die Positionen Säume, Ichsén, Anschlussbleche, Einlegerinnen und Fassadenverblechungen für Dehnungsausgleicher aus Zinkblech.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PVZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 02		BLOCKSONDERFÖRDERUNG			

Übertrag

232501A Az Dehnausgl.Zink endlos

Endlossystem.

Lo

So

2,00 m EP

2328 Flachdacheinfassung, Zink

Ständige Vertragsbestimmungen:

Presskiessäume:

Die Traufenkante wird in einen Saumstreifen (eigene Position) eingehängt. Für das Ankleben der Dachabdichtung wird ein mindestens 15 cm breiter Streifen belassen. Die Befestigung auf der Dachfläche erfolgt durch Nagelung und Hafter oder durch Nagelung in Schlitzlöchern.

232804 Winkeleinfassung und Wandeneinfassung für bituminöse Abdichtungen aus Zinkblech.

232804C Winkeleinf.Zink Bituabd.ü.50 m2

Zuschnittsbreite über 50 cm.

Lo

So

8,00 m2 EP

232807 Hochzug-Schutzbleche aus Zinkblech, bei Dachbahnen aller Art.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PVZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 02		BLOCKSONDERFÖRDERUNG			

Übertrag

232807B Hochzugschutzbl.Zink ü.25-33cm

Zuschnittsbreite über 25 bis 33 cm.

Lo

So

30,00 m EP

232810 Türstaffeleinfassungen aus Zinkblech, für Terrassenausgangstüren bei Dachbahnen aller Art.

232810Z Z Türstaffelfassung Niro Blech 0,7

Lo

So

5,00 m EP

232813 Einfassungen von gemauerten Rauch-, Abgas- oder Lüftungsfängen, Oberlichten, Solarkollektoren, Lichtkuppelkranzeinfassungen, Dachflächenfenstern und dergleichen aus Zinkblech. Mit etwaiger Eindeckplatte, Aufstandsscheibe oder Einklebeflansch.

232813E Einfassung Flachd.Zink ü.67cm m2

Zuschnittsbreite über 67 cm.

Lo

So

20,00 m2 EP

232818 Kiesleiste aus Zinkblech, mit Wasserschlitz, 10 mm dickem Wulst und den erforderlichen Versteifungsnasen auf vorhandenem Saum geheftet.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 02		BLOCKSONDERFÖRDERUNG			

Übertrag

232818A **Kiesleiste Zink 10cm**
 Mit 10 cm hoher senkrechter Wand.

	Lo			
	So			
				
25,00 m	EP	

232818B **Z Kiesleiste Zink 20cm**
 Kiesleiste mit 20cm hoher senkrechter Wand.

	Lo			
	So			
				
25,00 m	EP	

LG 23	Bauspenglerarbeiten		Summe	
--------------	----------------------------	--	--------------	--	-------

OG 02	BLOCKSONDERFÖRDERUNG		Summe	
--------------	-----------------------------	--	--------------	--	-------

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV		gedruckt am 20.4.2009	
LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	GR W
PV ZZ		Menge EH	Einheitspreis
			Positionspreis
HG 01			LB-HB11,200209
OG 03		FIKTIV §18c	Preisangaben in EUR

21 Schwarzdeckerarbeiten

Version 11, 2002-09

Ständige Vertragsbestimmungen:

Dachneigung:

Sämtliche Positionen gelten, wenn nicht anders angegeben, ohne Unterschied der Dachneigung bis 22 Grad.

Abrechnung:

Abgerechnet wird die belegte oder abgedichtete Fläche ohne Übergriffe. Beim Zusammenstoß von waagrechter und lotrechter Abdichtung (Hochzüge) werden Übergriffe nicht gesondert vergütet. Wenn Flächen zusammenstoßen, ist von der Schnittlinie zu messen, auch wenn der Übergang durch Keile oder Hohlkehlen hergestellt wird.

Dachaufbau:

Die Reihenfolge der ausgeschriebenen Dachschichten muss nicht dem tatsächlichem Dachaufbau entsprechen. Die tatsächliche Reihenfolge wird vom Auftraggeber festgelegt.

2112 Vorbereiten des Untergrundes.

Ständige Vertragsbestimmungen:

Abgerechnet wird die tatsächlich bearbeitete Fläche. Hochzüge (lotrechte Flächen) werden gesondert verrechnet.

211201 Voranstrich mit bituminösen Stoffen auf Dachflächen, passend zu den nachfolgenden Schichten.

211201A Voranstrich lösungsmittelbeton

Auf Lösungsmittelbasis, Untergrund aus Beton oder Leichtbeton.

Lo

So

100,00 m2 EP

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PVZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 03		FIKTIV §18c			

Übertrag

2116 Dachhaut

Ständige Vertragsbestimmungen:

Mehrlagige Ausführungen werden je Lage nach den entsprechenden Positionen abgerechnet.

211604 Dachhaut, eine Lage aus Polymerbitumendachbahnen vollflächig und hohlraumfrei geklebt.

211604F Dachh.Elastomer E-KV-4

Elastomer mit Einlage aus Kunststoffvlies, 4 mm dick, flämmbar.

Lo

So

150,00 m2 EP

211604G Dachh.Elastomer E-KV-5

Elastomer mit Einlage aus Kunststoffvlies, 5 mm dick, flämmbar.

Lo

So

150,00 m2 EP

LG 21	Schwarzdeckerarbeiten	Summe
--------------	------------------------------	--------------	--------------

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV		gedruckt am 20.4.2009	
LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	GR W
PV ZZ		Menge EH	Einheitspreis
			Positionspreis
HG 01			LB-HB11,200209
OG 03		FIKTIV §18c	Preisangaben in EUR

22 Dachdeckerarbeiten

Version 11, 2002-09

Ständige Vertragsbestimmungen:

Deckregeln:

Wenn nicht anders angegeben, gelten für die Ausführung der Dachdeckerarbeiten die von der Bundesinnung der Dachdecker herausgegebenen Deckregeln (erhältlich in der Bundesinnung der Dachdecker, A-1040 Wien, Wiedner Hauptstraße 64) und die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers. Bei Widersprüchen zu den ÖNORMEN wird der Auftraggeber darauf aufmerksam gemacht.

Dachneigung:

Alle Abbruch-, Abtragungs- und Deckungspositionen gelten, wenn nicht anders angegeben, bis zu einer Dachneigung von 45 Grad. Bei Dächern mit einer Dachneigung über 45 Grad wird die Erschwernis mit Aufzählungspositionen verrechnet.

Skizze:

In der Folge wird Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Einfachdeckung (ED), Doppeldeckung (DD):

In der Folge werden die Abkürzungen ED für Einfachdeckungen und DD für Doppeldeckungen in den Positionsstichwörtern verwendet.

2212 Abbruch- und Abtragungsarbeiten

Ständige Vertragsbestimmungen:

Tagesleistung:

Wenn nicht anders angegeben, wird nur so viel geöffnet, wie am Ende der Tagesarbeit wieder geschlossen werden kann, ansonsten werden Vorkehrungen zum Schutz des Gebäudes gegen Witterungseinflüsse getroffen. Das notwendige Abdecken mit Planen oder dergleichen wird nur verrechnet, wenn auf Anordnung des Auftraggebers mehr als eine Tagesleistung abgedeckt wird.

Transporte:

In den Einheitspreis der Abbruchpositionen ist das Transportieren der Baurestmassen zur

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV		gedruckt am 20.4.2009	
LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	GRW
PVZZ		Menge EH	Einheitspreis
			Positionspreis
HG 01			LB-HB11,200209
OG 03		FIKTIV §18c	Preisangaben in EUR

Ladestelle einkalkuliert, wobei der lotrechte Transport mit einer Höhe bis 20,0 m, gemessen vom Gehsteig, Hof oder Straßenniveau bis zur Traufe, der waagrechte Transport mit einer Entfernung bis 25,0 m bis zur Ladestelle, einkalkuliert sind. Darüber hinaus werden Aufzahlungen verrechnet.

Abbrechen - Abtragen:

Der Ausdruck Abbrechen bedeutet, dass der Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Der Ausdruck Abtragen bedeutet ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Behördliche Vorschriften:

Die behördlichen Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von Containern (Entsorgungslogistik) werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafür in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abtragen und dergleichen immer in festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen, Abtragen und dergleichen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen oder Abtragen und dergleichen beinhalten, die zur Verrechnung kommenden Positionen für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt. Ist das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrücklich angegeben.

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PVZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 03		FIKTIV §18c			

221240A Z Abbr. Falzziegeldeckung inkl. Ents.

Aus Falzziegeln aller Art, als Einfachdeckung.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,065 t/m2.

Lo	
So	
100,00 m2	EP

221240B Z Abbruch Betondachsteine inkl. Ents.

Aus Falzziegeln aller Art, als Einfachdeckung.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,065 t/m2.

Lo	
So	
10,00 m2	EP

221240C Z Abbruch FZ- Dachplatten inkl. Ents.

Aus Falzziegeln aller Art, als Einfachdeckung.
Zu Position: Entsorgen mineralischer Bauschutt 0,065 t/m2.

Lo	
So	
100,00 m2	EP

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PVZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 03		FIKTIV §18c			

Übertrag

221240D Z Abbruch Schalung imprägniert, inkl. Ents.

Lo

So

100,00 m2 EP

221240E Z Abbruch Lattung A u 20- 35 cm

Abbruch Lattung A 20- 35 cm imprägniert

Lo

So

300,00 m2 EP

2213 Vordeckungen und Unterspannungen

Ständige Vertragsbestimmungen:

Überdeckungen:

Bei Vordeckungen, Unterspannungen (ausgenommen Platten) und dergleichen werden alle Stöße mit einer Überdeckung von mindestens 8 cm ausgeführt. Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche.

Abrechnung der Dachfläche:

In den Positionen für Vordeckungen und Unterspannungen wird nur das Ausmaß ohne Zuschläge abgerechnet. Öffnungen bis 4,0 m2 Einzelfläche werden hohl für voll verrechnet. Öffnungen über 4,0 m2 Einzelfläche werden abgezogen.

Anarbeiten:

Das Anarbeiten an Ränder und das Anbinden an durchdringende Bauteile über 2,0 m2 ist einkalkuliert.

221301 Vordeckung auf Schalung, einlagig, genagelt.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 03		FIKTIV §18c			

Übertrag

221301A Vordeckung RP350

Mit bituminösen Dachbahnen, RP 350/21.

Lo

So

100,00 m2 EP

221306 Unterspannung auf vorhandenen Sparren befestigt, einlagig.

221306A Unterspannung gitterverst.Fol.

Mit gitterverstärkter Kunststoffolie, 110 g/m2, einlagig.

Lo

So

300,00 m2 EP

2215 Deckung mit Betondachsteinen

Ständige Vertragsbestimmungen:

Abrechnung der Dachfläche:

Die Abrechnung der Dachdeckungen aller Art erfolgt getrennt nach Flächen und Beideckungen (Umsäumungen). In den Positionen der Dachdeckungen wird das tatsächliche Ausmaß ohne Zuschläge abgerechnet. Beideckungen an alle Dachflächenränder (Firste, Traufe, Grate, Ichen, Ortgänge und dergleichen) werden in eigenen Aufzählungspositionen verrechnet, damit ist auch das zweiziegelbreite Nageln an den Umsäumungen abgegolten.

Öffnungen über 1,0 bis 4,0 m2 Einzelfläche werden hohl für voll verrechnet, dafür entfallen Aufzahlungen für das Beidecken.

Öffnungen bis 1,0 m2 Einzelfläche werden hohl für voll, das Beidecken wird zusätzlich mit Aufzählungspositionen verrechnet.

Dachneigungen über 45 Grad:

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 03		FIKTIV §18c			

Übertrag

In den Aufzahlungspositionen für die Deckungsarbeiten von Dächern mit einer Neigung über 45 Grad, sind alle neigungsbedingten Erschwernisse auch für das Beidecken von First- und Gradeindeckungen und das Einbauen von Sonderziegeln und Sonderteilen einkalkuliert.

Erschwernis bei Unterdach/Unterspannung:

Nur für gebrauchtes, im Dachboden gelagertes Deckungsmaterial, wird bei vorhandener Vordeckung oder Unterspannung, eine Aufzahlung für die Erschwernis des Transportes auf das Dach verrechnet. Die Preise für die Deckung mit neuem Material gelten ohne Unterschied, ob ein Unterdach oder eine Unterspannung vorhanden ist oder nicht.

Gebrauchtes Deckungsmaterial:

Ein Vermengen von gebrauchtem und neuem Deckungsmaterial erfolgt nicht. Das Neumaterial wird daher gesondert vom Altmaterial in geschlossener Fläche verlegt, ausgenommen bei Instandsetzungsarbeiten (eigene Unterleistungsgruppe).

Farben:

Wenn nicht anders angegeben, werden Deckungen in Standardfarben nach Wahl des Auftraggebers aus dem Farbangebot des Herstellers, für die der Hersteller keinen Aufpreis vorsieht, ausgeführt.

221501 Betondachsteindeckung mit Taschen, als Doppel- oder Kronendeckung auf vorbereiteter Lattung trocken gehängt.

221501X Z komplette Neueindeckung

des Satteldaches inkl. neuer Ziegellattung, aller notwendigen Formsteine wie First, Ortgang etc. sowie 3 Stück Dachausstiegfenster, und Schneehaken (Anzahl und Aufteilung gemäß Werksangaben).

Lo

So

300,00 m2 EP

LG 22	Dachdeckerarbeiten		Summe	
--------------	---------------------------	--	--------------	--

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV		gedruckt am 20.4.2009	
LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	GR W
PV ZZ		Menge EH	Einheitspreis
HG 01			Preisangaben in EUR
OG 03		FIKTIV §18c	

23 Bauspenglerarbeiten

Version 11, 2002-09

Ständige Vertragsbestimmungen:

Dachneigung:

Sämtliche Positionen gelten, wenn nicht anders angegeben, ohne Unterschied der Dachneigung bis 40 Grad.

Gerüstungen:

Schutzgerüste und Fassadengerüste werden gesondert verrechnet.

Zusammenwirken auf der Baustelle:

Der Auftragnehmer wird das Einvernehmen mit anderen Professionisten, die vom Auftraggeber bekanntgegeben werden, rechtzeitig herstellen und mit dem Auftraggeber abstimmen.

Abkürzungen:

Anstelle der Abkürzung NW für Nennweite wird gemäß ÖNORM die Abkürzung DN verwendet.

Blehdicken:

Wenn nicht anders angegeben, gelten Mindestblehdicken gemäß ÖNORM.

Zuschnittsbreiten:

2/3-Zuschnittsbreiten werden bei verzinktem Stahlblech mit 65 cm, bei allen anderen Blecharten mit 67 cm verrechnet.

Feste Verbindungen:

Feste Verbindungen werden bei verzinktem Stahlblech, verzinnem Edelstahl und Kupferblech genietet und gelötet, bei Zinkblech nur gelötet, bei Aluminium und beschichtetem Blech genietet und gedichtet.

Saumbleche - Winkelsäume:

Die Traufenkante wird entweder in einem Saumstreifen, Einhängestreifen und/oder Haftstreifen (eigene Position) oder in einer im Gefälle geschnittenen Rinne eingehängt, der hintere Teil wird durch Nagelung befestigt.

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV		gedruckt am 20.4.2009	
LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	GR W
PV ZZ		Menge EH	Einheitspreis
			Positionspreis
HG 01			LB-HB11,200209
OG 03		FIKTIV §18c	Preisangaben in EUR

Saum-, Einhänge- und Haftstreifen:

Diese werden im Abstand von 10 cm mit Nägeln auf der Unterlage versetzt befestigt. Bei Wandabdeckungen mit zwei Tropfkanten wird der Saumstreifen beidseitig montiert, wobei die innere und äußere Saumstreifenlänge addiert verrechnet wird.

Dachhirschen:

Die Befestigung erfolgt durch Hafter.

Einfassungen:

Giebel-, First- und Feuermauereinfassungen (Ortgangbleche) werden an einer Seite mit einer Tropfkante ausgebildet, mit verzinkten Drahtsplinten in einem Abstand von höchstens 33 cm befestigt (Einschnitte werden gesondert verrechnet), soweit nicht ein durchgehender Einhängestreifen (Saumstreifen) ausgeschrieben ist. Die obere Kante der Einfassungen überragt die Dachdeckung. Auf der Dachseite wird ein der Dachdeckung entsprechender Wasserfalz hergestellt. Ein zusätzlich angebogener Stehfalz wird mit einer Aufzählung verrechnet. Die Befestigung erfolgt mit Blechhaftern. Bei Schwarzdächern (Klebedächern) wird auf der Dachseite für das Ankleben der Dachabdichtung ein mindestens 15 cm breiter Streifen angebogen.

Die Befestigung der Bleche auf der Dachfläche erfolgt durch Nagelung, Hafter oder Nagelung in Schlitzlöchern. Die Traufkanten von Einfassungen, Abdeckungen oder Saumblechen werden in durchgehenden Saumstreifen (eigene Position) eingehängt.

Brustbleche:

Brustbleche (Anschluss oder Abschlussbleche bei aufgehenden Bauteilen) werden durch Falzen oder mit einer festen Verbindung, nach Wahl des Auftragnehmers, verbunden. Die Befestigung erfolgt mit Blechhaftern oder dachseitig in durchgehenden Saumstreifen (eigene Position).

Rauchfangeinfassungen:

Bei Einfassungen von Rauch- oder Lüftungsfängen, Lichtkuppelkränzen, Dachfenstern und dergleichen werden die Seitenteile mit einem der Dacheindeckung entsprechenden Wasserfalz, einem die Dachdeckung überragenden Stehfalz, einem Wasserlauf und einem Wandhochzug hergestellt. Die Seitenteile werden mit dem oberen Teil durch einfache Fälze und mit dem unteren Teil durch Doppelfälze verbunden. Anstelle der Fälze darf auch eine feste Verbindung hergestellt werden. Bei Schwarzdächern (Klebedächern) werden nur feste Verbindungen ausgeführt. Auf der Dachseite wird für das Ankleben ein mindestens 15 cm breiter Streifen angebogen. Einfassungen von am First stehenden Fängen müssen nicht mit einem Stehfalz hergestellt werden.

First- oder Gratbleche:

Auf beiden Seiten wird ein angereifter Umschlag angebogen. Die Nähte werden dem Gefälle entsprechend überdeckt. Die Befestigung erfolgt mit Firstklammern aus verzinktem Bandeisen,

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV		gedruckt am 20.4.2009	
LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	GR W
PVZZ		Menge EH	Einheitspreis
			Positionspreis
HG 01			LB-HB11,200209
OG 03		FIKTIV §18c	Preisangaben in EUR

mindestens 25/3 mm, mit einem der Unterkonstruktion entsprechenden Befestigungsmittel im Abstand von höchstens 1,0 m.

Putzleiste:

Die obere Kante wird aufgebogen, der gebogene Teil, auf welchem der Putz aufliegt, weist ein Gefälle nach außen auf, an die untere Kante wird ein angereifter Umschlag angebogen. Die Befestigung erfolgt mit Mauerhaken oder Nägeln, nach Wahl des Auftragnehmers.

Steckputzleiste (Patentputzleiste):

Die obere Kante wird aufgebogen, der gebogene Teil, auf welchem der Putz aufliegt, weist ein Gefälle nach außen auf, der untere Teil wird taschenförmig ausgebildet, damit die Putzleiste auf die Einfassung aufgesteckt werden kann. Die Befestigung erfolgt mit Mauerhaken oder Nägeln, nach Wahl des Auftragnehmers.

Kittleiste:

Die obere Kante wird in 45 Grad und 1 cm breit nach außen gebogen, an die untere Kante wird ein angereifter Umschlag angebogen, die Befestigung wird unter besonderer Berücksichtigung der Ausführungsdetails hergestellt. Die Befestigung erfolgt mit Mauerhaken oder Nägeln, nach Wahl des Auftragnehmers.

2301 Schutzeinrichtungen

230101 Dachschutzblenden auf- und abbauen sowie während der Zeit des eigenen Bedarfes vorhalten.

230101A Dachschutzblenden n.Wahl AN

Dachschutzblenden nach Wahl des Auftragnehmers.

Lo

So

85,00 m EP

2302 Abbruch-, Abtragungsarbeiten

Ständige Vertragsbestimmungen:

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV		gedruckt am 20.4.2009	
LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	GR W
PV ZZ		Menge EH	Einheitspreis
HG 01			LB-HB11,200209
OG 03		FIKTIV §18c	Preisangaben in EUR

Übertrag

Abbrechen - Abtragen:

Der Ausdruck Abbrechen bedeutet, dass der Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Der Ausdruck Abtragen bedeutet ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Beschädigungen beim Abbrechen:

Das Abbrechen der Verblechungen erfolgt soweit vermeidbar - ohne Beschädigungen des Putzes und von Bauteilen. Eine Haftung für entstandene Putzschäden trägt der Auftragnehmer nicht. Durch die Abtragungsarbeiten voraussehbare größere Putzschäden werden dem Auftraggeber gemeldet.

Bauablauf:

Wenn nicht anders angegeben, wird nur soviel geöffnet, wie am Ende der Tagesarbeit wieder geschlossen werden kann, ansonsten werden Vorkehrungen zum Schutz des Gebäudes gegen Witterungseinflüsse getroffen. Das notwendige Abdecken mit Planen oder dergleichen wird nur dann verrechnet, wenn auf Anordnung des Auftraggebers mehr als eine Tagesleistung abgedeckt wird.

Behördliche Vorschriften:

Die behördlichen Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von Containern (Entsorgungslogistik) werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafür in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abtragen und dergleichen in festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen, Abtragen und dergleichen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Die Abrechnung erfolgt ohne Zuschläge.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abtragen und dergleichen beinhalten, die zur Verrechnung kommenden Positionen für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV		gedruckt am 20.4.2009	
LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	GR W
PV ZZ		Menge EH	Einheitspreis
			Positionspreis
HG 01			LB-HB11,200209
OG 03		FIKTIV §18c	Preisangaben in EUR

Übertrag

eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt. Ist das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrücklich angegeben.

230201 Abbrechen von Saumblechen, Ichsen, Patentsaumstreifen, Einhängeblechen und Fangeinfassungen einschließlich etwaiger Putzleisten.

230201A Abbr.Saum-Ichse-Einf.verz.b.50cm

Aus verzinktem Stahlblech oder verzinnem Edelstahl, Zuschnittsbreite bis 50 cm.
Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,002 t/m.

Lo

So

50,00 m EP

230201B Abbr.Saum-Ichse-Einf.verz.ü.50-100cm

Aus verzinktem Stahlblech oder verzinnem Edelstahl, Zuschnittsbreite über 50 bis 100 cm.
Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,004 t/m.

Lo

So

20,00 m EP

2302030 Abbrechen Dachausstiegfenster

Abbrechen von Dachausstiegfenstern und Dachlukarnen bis 0,5 m2, gemessen in der Dachfläche.
Zu Position: Entsorgen Baustellenabfälle / Sperrmüll 0,01 t/ST.

Lo

So

2 ST EP

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 03		FIKTIV §18c			

Übertrag

230205 Abbrechen von Blecheindeckung, ohne Unterschied der Bahnenbreite.

230205A Abbrech.Blecheindeck.verz.

Aus verzinktem Stahlblech oder verzinnem Edelstahl.
Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,005 t/m2.

Lo

So

20,00 m2 EP

230207 Abbrechen von Hänge-, Saum- oder Attikarinnen, einschließlich Rinnenhaken.

230207A Abbrech.Rinne verz.b.50cm

Aus verzinktem Stahlblech oder verzinnem Edelstahl, Zuschnittsbreite bis 50 cm.
Zu Position: Entsorgen sonstige Metalle / Metallmix 0,003 t/m.

Lo

So

60,00 m EP

2303 Vordeckungen

230301 Unterlagsstreifen aus bituminösen Dachbahnen, einschließlich Befestigung.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 03		FIKTIV §18c			

Übertrag

230301B **Unterlagsstreifen RP350 ü.25-50cm**
E

RP 350/21, über 25 bis 50 cm breit.

Lo

So

100,00 m

EP *****

230301D **Unterlagsstreifen RP350 ü.75-100cm**
E

RP 350/21, über 75 bis 100 cm breit.

Lo

So

12,00 m

EP *****

230302 Vordeckung auf Schalung, einlagig, genagelt, mit senkrechten und waagrechten Überdeckungen von mindestens 10 cm.

230302D **Vordeckung GV35**
E

Mit bituminösen Dachbahnen, Einlage aus Glasvlies, GV 35 flämmbar.

Lo

So

50,00 m2

EP *****

2310 **Saum-, Ichsen- und Anschlussbleche,verzinkt**

Ständige Vertragsbestimmungen:

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PVZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 03		FIKTIV §18c			

Übertrag

Runde oder gekrümmte Ausführung:

Runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen werden mit den entsprechenden Positionen in ihrer größten Länge beziehungsweise Fläche ohne Zuschläge mitverrechnet. Zusätzlich werden die Erschwernisse für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen mit Aufzählungspositionen verrechnet, in die Zuschnitte, Löt- und/oder Nietverbindungen und dergleichen einkalkuliert sind und zwar gemessen in ihrer größten Länge, abgerechnet ohne Zuschläge.

231001 Saumblech aus verzinktem Stahl.

231001C **Saumblech verzinkt ü.40-50cm**
E

Zuschnittsbreite über 40 bis 50 cm.

Lo

So

100,00 m EP *****

231001F **Saumblech verzinkt ü.80-100cm**
E

Zuschnittsbreite über 80 bis 100 cm.

Lo

So

50,00 m EP *****

231003 Saumstreifen (Einhängestreifen, Haftstreifen) aus verzinktem Stahlblech.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PVZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 03		FIKTIV §18c			

Übertrag

231003D Saumstreifen verzinkt ü.25-33cm

Zuschnittsbreite über 25 bis 33 cm.

Lo

So

70,00 m EP

231031 Fenster- oder Wasserrutsche mit beidseitigem Steh- und Wasserfalz aus verzinktem Stahlblech.

231031B Fensterrutsche verz.ü.65-80cm

Zuschnittsbreite über 65 bis 80 cm.

Lo

So

4,00 m EP

2320 Saum-, Ichs- und Anschlussbleche, Zink

Ständige Vertragsbestimmungen:

Runde oder gekrümmte Ausführung:

Runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen werden mit den entsprechenden Positionen in ihrer größten Länge beziehungsweise Fläche ohne Zuschläge mitverrechnet. Zusätzlich werden die Erschwernisse für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen mit Aufzählungspositionen verrechnet, in die Zuschnitte, Lötverbindungen und dergleichen einkalkuliert sind und zwar gemessen in ihrer größten Länge, abgerechnet ohne Zuschläge.

232007 Einlaufblech oder Traufenstreifen aus Zinkblech.

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 03		FIKTIV §18c			

Übertrag

232007C **Einlaufblech Zink ü.40-50cm**
 Zuschnittsbreite über 40 bis 50 cm.

	Lo		
	So		
10,00 m	EP

232011 Dachichse (Dachkehle) aus Zinkblech.

232011E **Dachichse Zink ü.80-100cm**
 Zuschnittsbreite über 80 bis 100 cm.

	Lo		
	So		
100,00 m	EP

232019 Wandeinfassung (Wandanschlussblech) mit Stehfalz aus Zinkblech.

232019D **Wandeinf+Stehf.Zink ü.50-67cm**
 Zuschnittsbreite über 50 bis 67 cm.

	Lo		
	So		
100,00 m	EP

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GRW
PVZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 03		FIKTIV §18c			

Übertrag

232050A Z Ausstiegsfenster neu

Ausstiegsfenster neu

Lo

So

2 ST EP

2322 Rinnen, Zink

Ständige Vertragsbestimmungen:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Rinnenhaken zinkummantelt oder aus Aluminium, der Abstand der Rinnenhaken wird mit über 70 bis 90 cm kalkuliert.

232201 Saumrinne aus Zinkblech, einschließlich Rinnenhaken.

232201B Saumrinne Zink ü.50-67cm

E

Zuschnittsbreite über 50 bis 67 cm.

Lo

So

30,00 m EP *****

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV gedruckt am 20.4.2009

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Menge EH	Einheitspreis	GR W
PV ZZ					Positionspreis
HG 01				LB-HB11,200209	Preisangaben in EUR
OG 03		FIKTIV §18c			

Übertrag

232201C **Saumrinne Zink ü.67-80cm**
E
 Zuschnittsbreite über 67 bis 80 cm.

	Lo			
	So			
30,00 m	EP		*****	

LG 23	Bauspenglerarbeiten		Summe
--------------	----------------------------	--	--------------	-------

OG 03	FIKTIV §18c		Summe
--------------	--------------------	--	--------------	-------

HG 01			Summe
--------------	--	--	--------------	-------

Übertrag

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

Zusammenstellung der Leistungsgruppen

LG	BEZEICHNUNG	Summe
HG 01		
OG 01	SCHWARZDECKER / SPENGLER EUR
	LB-HB11,200209	
21	Schwarzdeckerarbeiten EUR
22	Dachdeckerarbeiten EUR
23	Bauspenglerarbeiten EUR
OG 01	SCHWARZDECKER / SPENGLER EUR
HG 01		
OG 02	BLOCKSONDERFÖRDERUNG	
21	Schwarzdeckerarbeiten EUR
23	Bauspenglerarbeiten EUR
OG 02	BLOCKSONDERFÖRDERUNG EUR
HG 01		
OG 03	FIKTIV §18c	
21	Schwarzdeckerarbeiten EUR
22	Dachdeckerarbeiten EUR
23	Bauspenglerarbeiten EUR
OG 03	FIKTIV §18c EUR
HG 01	 EUR
Summe LV	 EUR

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

Zusammenstellung der Obergruppen

OG	BEZEICHNUNG	Summe
HG 01	LB-HB11,200209	
01	SCHWARZDECKER / SPENGLER EUR
02	BLOCKSONDERFÖRDERUNG EUR
03	FIKTIV §18c EUR
HG 01	 EUR
Summe LV	 EUR

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

Zusammenstellung der Hauptgruppen

HG	BEZEICHNUNG	Summe
----	-------------	-------

HG 01	 EUR
--------------	--	------------------

Summe LV	 EUR
-----------------	--	------------------

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

Nachlässe / Aufschläge

LG	Bezeichnung	Lohn	Sonstiges	Gesamt
HG 01				
OG 01	SCHWARZDECKER / SPENGLER			
HG 01				
OG 02	BLOCKSONDERFÖRDERUNG			
HG 01				
OG 03	FIKTIV §18c			

LV Summe Leistungsverzeichnis

..... EUR EUR **EUR**

% Aufschlag/Nachlass % %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass EUR EUR **EUR**

Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl. EUR EUR **EUR**

LV Summe Leistungsverzeichnis

..... EUR EUR

Aufschlag/Nachlass absolut EUR EUR **EUR**

Summe LV inkl. absoluter Aufschl./Nachl. EUR EUR **EUR**

Gesamtpreis **EUR**

zuzüglich 20,00% USt. **EUR**

Angebotspreis **EUR**

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

SCHLUSSBLATT

Bezeichnung	Gesamt
Summe LV EUR
Summe Aufschläge/Nachlässe EUR
Gesamtpreis EUR
<u>zuzüglich 20,00% USt.</u> EUR
<u>Angebotspreis</u> EUR

SOCKELSANIERUNG DG AUSBAU U. BSF

Geschlossenes LV

gedruckt am 20.4.2009

INHALTSVERZEICHNIS

LG	BEZEICHNUNG	Seite
HG 01		3
OG 01	SCHWARZDECKER / SPENGLER	3
21	Schwarzdeckerarbeiten	3
22	Dachdeckerarbeiten	40
23	Bauspenglerarbeiten	52
OG 02	BLOCKSONDERFÖRDERUNG	78
21	Schwarzdeckerarbeiten	78
23	Bauspenglerarbeiten	89
OG 03	FIKTIV §18c	103
21	Schwarzdeckerarbeiten	103
22	Dachdeckerarbeiten	105
23	Bauspenglerarbeiten	111
	Zusammenstellung der Leistungsgruppen	123
	Zusammenstellung der Obergruppen	124
	Zusammenstellung der Hauptgruppen	125
	Aufschläge/Nachlässe	126
	Schlussblatt	127